# Технический лист товара

## Скважинный адаптер TIM W-DA0204D со встроенным сливным клапаном, 1" ВР × 1" ВР

### Описание товара

Скважинный адаптер устанавливают в месте ввода водопроводной линии из скважины в дом, чтобы соединить магистраль со скважинным водоснабжением без устройства кессона. В конструкцию встроен сливной клапан; он предназначен для слива воды из системы. При подборе учитывают типоразмер обоих присоединений: у этой модели они выполнены с внутренней резьбой 1" ВР × 1" ВР, поэтому ответные детали должны подходить по резьбе и размеру.



W-DA0204D

Корпус изготовлен из латуни марки CW617N методом горячего прессования. Адаптер предназначен для установки в подземной части водопроводной системы. Его размещают ниже глубины промерзания грунта, характерной для места монтажа; грунт непосредственно вокруг установленного изделия не должен охлаждаться до 0 °C или ниже. Условия участка и глубину прокладки следует учесть до установки.

Монтаж рекомендуется поручить специалисту, знакомому с устройством скважинного водоснабжения. При соединении трубопроводной резьбы без прокладки наружную резьбу во внутренней уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. После монтажа проверьте соединения на утечки воды. До окончательной засыпки убедитесь, что адаптер установлен правильно и сливной клапан выполняет предусмотренную для него функцию.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

## Общие характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр соединения | 1" |
| Присоединение | ВР/ВР |
| Тип устройства | Скважинный адаптер со встроенным сливным клапаном |
| Объём большой упаковки, м³ | 0.016475 |
| Материал | Латунь |
| Марка материала | CW617N |
| Единица измерения | шт |
| Количество в большой упаковке, шт | 20 |
| Малая упаковка, шт | 1 |
| Масса большой упаковки, кг | 21.7 |
| Масса единицы (прайс), кг | 1.085 |

## Номенклатура

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| W-DA0204D | Скважинный адаптер TIM W-DA0204D со встроенным сливным клапаном, 1" ВР × 1" ВР |