# Технический лист серии

## Угольник с американкой [хромированный] TIM

### Описание серии



K30-HJL022

Американка угловая хром TIM применяется для быстрого монтажа и демонтажа участков трубопроводов в системах водоснабжения и отопления. Изделие устанавливается в местах, где требуется периодический доступ к соединению, например, перед запорной арматурой или радиаторами. Конструкция позволяет разъединять трубы без вращения самих магистралей, что значительно упрощает обслуживание инженерных сетей.

Корпус изделия выполнен из латуни, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим нагрузкам. Внешняя поверхность покрыта хромом, придающим изделию эстетичный вид и дополнительную защиту от агрессивных сред. Рабочее давление составляет 16 бар, что соответствует стандартным требованиям для бытовых и коммерческих систем. Присоединение осуществляется через резьбовые соединения типа ВР/НР, что обеспечивает универсальность использования в различных конфигурациях.

Уплотнение в месте соединения осуществляется с помощью резиновой прокладки, которая гарантирует герметичность без необходимости применения дополнительных уплотнительных материалов. В серии представлены четыре варианта исполнения, различающиеся диаметром соединения: 1/2", 3/4", 1" и 1 1/4". Все модели имеют одинаковую конструкцию и характеристики, кроме размера резьбы. Выбор диаметра зависит от сечения подключаемых трубопроводов.

Угловое соединение позволяет изменять направление потока на 90 градусов, что удобно при прокладке труб в стесненных условиях. Резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно (лён с пастой, фум-лента, анаэробный герметик). В данной модели уплотнение обеспечивается резиновым кольцом, поэтому внешняя резьба требует дополнительной герметизации при монтаже. Изделия подходят для работы с холодной и горячей водой, а также с неагрессивными жидкостями.

Монтаж осуществляется с помощью гаечного ключа, при этом важно не переусердствовать с усилием, чтобы не повредить резьбу или прокладку. Серия TIM отличается простотой установки и надежностью фиксации, что делает её популярным выбором для сантехнических работ.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине

## Общие характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Присоединение | ВР/НР |
| Исполнение | Угловое |
| Тип фитинга | Американка |
| Тип изделия | Американка угловая хромированная |
| Рабочее давление | 16 бар |
| Покрытие | Хромированное |
| Производитель | TIM |
| Материал | Латунь |
| Соединение американки | Накидная гайка |
| Максимальная рабочая температура | 100 °C |
| Угол | 90° |
| Уплотнение американки | O-ring (кольцо) |
| Единица измерения | шт |

## Характеристики исполнений

| Артикул | Диаметр соединения | Объём большой упаковки, м³ |
|---|---|---|
| K30-HJL022 | 1/2" | 0.008726 |
| K30-HJL033 | 3/4" | 0.00735 |
| K30-HJL044 | 1" | 0.00735 |
| K30-HJL055 | 1 1/4" | 0.008726 |

## Характеристики · 2

| Артикул | Количество в большой упаковке, шт | Малая упаковка, шт |
|---|---|---|
| K30-HJL022 | 80 | 10 |
| K30-HJL033 | 45 | 5 |
| K30-HJL044 | 24 | 4 |
| K30-HJL055 | 14 | 2 |

## Характеристики · 3

| Артикул | Масса большой упаковки, кг | Масса единицы (прайс), кг |
|---|---|---|
| K30-HJL022 | 11.12 | 0.139 |
| K30-HJL033 | 9.78 | 0.2173 |
| K30-HJL044 | 8.21 | 0.3421 |
| K30-HJL055 | 6.66 | 0.4757 |

## Номенклатура

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| K30-HJL022 | Американка угловая хромированная TIM 1/2″ ВР × 1/2″ НР |
| K30-HJL033 | Американка угловая хромированная TIM 3/4″ ВР × 3/4″ НР |
| K30-HJL044 | Американка угловая хромированная TIM 1″ ВР × 1″ НР |
| K30-HJL055 | Американка угловая хромированная TIM 1 1/4″ ВР × 1 1/4″ НР |