Технический лист товара

Авто-воздухоотводчик угловой 1/2 ZEISSLER

Описание товара



ZSa.421.0204

Угловой автоматический воздухоотводчик устанавливают в местах скопления воздуха в системе отопления, чтобы удалять его без ручного открытия выпускного клапана. Воздух в теплоносителе может способствовать коррозии и ухудшать передачу тепла, поэтому его удаление помогает поддерживать работу системы. Устройство также применяют в системах кондиционирования воздуха.

Воздухоотводчик работает по поплавковому принципу: при скоплении воздуха уровень воды внутри корпуса снижается, поплавок опускается и открывает клапан выпуска. После выхода воздуха вода поднимается, поплавок всплывает и закрывает клапан. Угловое исполнение позволяет подключить прибор к трубопроводу под углом. Корпус выполнен из латуни и имеет никелированное покрытие; предусмотрен отсекающий клапан.

При подборе учитывайте присоединительный размер 1/2" и исполнение резьбы — наружное: ответная часть должна иметь подходящую внутреннюю резьбу. Рабочее давление составляет 10 бар, поэтому сопоставьте этот параметр с условиями системы. При монтаже разместите воздухоотводчик в точке, где скапливается воздух, и обеспечьте доступ к выпускной части. Резьбовое соединение уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Отсекающий клапан позволяет перекрыть подачу к воздухоотводчику при обслуживании.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	НР
Тип	Автоматический угловой воздухоотводчик
Объём большой упаковки, м³	0.01537
Рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Латунь
Особенности	Отсекающий клапан
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	100
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	13.1
Масса единицы (прайс), кг	0.131

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSa.421.0204	Авто-воздухоотводчик угловой 1/2 ZEISSLER