Технический лист товара

Воздухоотводчик автоматический TIM прямой 1/2" с отсекающим клапаном

Описание товара



BL5814

В верхних точках отопительного контура автоматический воздухоотводчик выпускает скопившийся воздух, который может мешать циркуляции теплоносителя. Прямое исполнение подключается резьбой G 1/2" НР, выпуск воздуха расположен сверху. Устройство предназначено для вертикальной установки; при выборе проверьте размер и тип ответного соединения, а также возможность разместить воздухоотводчик вертикально в точке скопления воздуха.

В латунном корпусе находится поплавковый механизм: при накоплении воздуха уровень жидкости в камере снижается, поплавок перемещается и открывает выпускное отверстие. Когда камера заполняется жидкостью, поплавок поднимается и механизм закрывает выпуск. Отсекающий клапан является отдельным компонентом комплекта и перекрывает подачу жидкости к воздухоотводчику, позволяя обслужить его без слива всей системы.

Рабочая среда — вода, а также растворы пропиленгликоля или этиленгликоля с концентрацией до 50%. Рабочее давление составляет 10 бар, минимальное рабочее — 0,2 бар; пробное давление — 15 бар, максимальная рабочая температура — 110 °C. Сопоставьте эти параметры с условиями системы и требованиями установленного оборудования. Корпус без покрытия.

Устройство устанавливают в местах, где вероятно образование воздушных скоплений, например в верхних точках трубопровода или отопительного оборудования. При монтаже оставьте доступ к выпускному отверстию и защитному колпачку; после заполнения системы колпачок следует завернуть. Резьбовое соединение без прокладки уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Не допускайте перекоса соединения и проверьте, что воздухоотводчик установлен вертикально.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	НР
Исполнение	Прямое
Тип изделия	Автоматический воздухоотводчик поплавковый
Тип монтажа	Вертикально
Объём большой упаковки, м³	0.02
Рабочее давление	10 бар
Минимальное рабочее давление	0,2 бар
Пробное давление	15 бар
Покрытие	Без покрытия
Производитель	TIM
Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода; растворы пропиленгликоля или этиленгликоля до 50%
Максимальная рабочая температура	110 °C
Отсекающий клапан	Есть, отдельный компонент комплекта
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	11.36
Масса единицы (прайс), кг	0.1893

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL5814	Воздухоотводчик автоматический TIM прямой 1/2" с отсекающим клапаном