Технический лист товара

Воздухоотводчик автоматический TIM боковой 1/2" никелированный

Описание товара



BL5815

В отопительных контурах и системах водоснабжения этот воздухоотводчик устанавливают для автоматического выпуска воздуха, который скапливается в трубах и оборудовании. Боковое подключение позволяет присоединить корпус к резьбовому патрубку, а воздух выходит через расположенный сверху выпуск. Устройство рассчитано на работу с водой и растворами гликолей до 50%; рабочее давление — 10 бар, максимальная рабочая температура — 110 °C.

Внутри корпуса действует поплавковый механизм: при накоплении воздуха уровень жидкости и положение поплавка меняются, открывая выпускное отверстие; когда его заполняет жидкость, отверстие закрывается. Воздухоотводчик можно размещать в верхней точке контура или там, где возможно скопление воздушных пробок. Он выпускает воздух из системы, но не заменяет сепаратор для удаления растворённых газов.

Корпус латунный, с никелированным покрытием. Присоединение — наружная резьба 1/2 дюйма; встроенного отсекающего клапана нет, поэтому при обслуживании или замене устройства потребуется перекрыть участок системы и сбросить давление. При заполнении системы защитную крышку выпуска следует завернуть. Не допускайте попадания загрязнений в механизм: при промывке системы учитывайте, что они могут нарушить работу поплавка.

Перед установкой проверьте, что боковая ориентация корпуса и верхний выпуск подходят для выбранного места, а внутренняя резьба ответной детали соответствует присоединению 1/2 дюйма. Наружную резьбу соединения уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Воздухоотводчик размещают так, чтобы к выпуску оставался доступ для проверки и обслуживания.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	НР
Исполнение	Боковое
Тип	Автоматический воздухоотводчик
Объём большой упаковки, м³	0.013365
Рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Рабочая среда	Вода, гликоль
Максимальная рабочая температура	110 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	60
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	10.15
Масса единицы (прайс), кг	0.1692

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL5815	Воздухоотводчик автоматический TIM боковой 1/2" никелированный