Технический лист серии

Хомут червячный с ключом TIM

Описание серии

Серия «Хомут червячный с ключом TIM». Количество исполнений: 6.

Исполнения отличаются по параметрам: Диапазон диаметров; Тип затяжки; Ширина ленты; Диапазон зажима; Привод затяжки; Разрушающий момент; Толщина ленты; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине



TM8-12K

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип изделия	Червячный хомут с ручкой
Объём большой упаковки, м³	0.0108
Производитель	TIM
Материал	Нержавеющая сталь
Назначение	Фиксация шланга на штуцере
Марка материала	AISI 201
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	50

Характеристики исполнений

Артикул	Диапазон диаметров	Тип затяжки
TM8-12K	8-12 мм	—
TM10-16K	—	Червячный механизм
TM12-22K	12-22 мм	—
TM16-27K	—	Червячный механизм
TM20-32K	20-32 мм	—
TM25-40K	25-40 мм	—

Характеристики · 2

Артикул	Ширина ленты	Диапазон зажима
TM8-12K	9 мм	—
TM10-16K	—	10-16 мм
TM12-22K	9 мм	—
TM16-27K	—	16-27 мм
TM20-32K	9 мм	—
TM25-40K	9 мм	—

Характеристики · 3

Артикул	Привод затяжки	Разрушающий момент
TM8-12K	—	6 Н·м
TM10-16K	Встроенный ключ	—
TM12-22K	—	6 Н·м
TM16-27K	Встроенный ключ	—
TM20-32K	—	6 Н·м
TM25-40K	—	6 Н·м

Характеристики · 4

Артикул	Толщина ленты	Количество в большой упаковке, шт
TM8-12K	—	700
TM10-16K	—	600
TM12-22K	—	500
TM16-27K	—	400
TM20-32K	0,6 мм	300
TM25-40K	0,6 мм	250

Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
TM8-12K	8.1	0.0116
TM10-16K	7.25	0.0121
TM12-22K	6.45	0.0129
TM16-27K	5.55	0.0139
TM20-32K	4.9	0.0163
TM25-40K	4.35	0.0174

Номенклатура

Артикул	Наименование
TM8-12K	Хомут червячный TIM с ключом 8-12 мм
TM10-16K	Хомут червячный TIM с ключом 10-16 мм, нержавеющая сталь
TM12-22K	Хомут червячный TIM с ключом 12-22 мм
TM16-27K	Хомут червячный TIM с ключом 16-27 мм, нержавеющая сталь
TM20-32K	Хомут червячный TIM с ключом 20-32 мм
TM25-40K	Хомут червячный TIM с ключом 25-40 мм