Технический лист товара

Циркуляционный насос для ГВС AquaTIM AM-GPE15-12T с таймером и дисплеем, 1/2"

Описание товара



AM-GPE15-12T

В контур рециркуляции горячей воды этот насос устанавливают, чтобы поддерживать движение воды по трубопроводу и уменьшать ожидание горячей воды у удалённых точек водоразбора. Он предназначен для систем ГВС; при подборе важно учитывать схему трубопроводов и соответствие присоединительного размера насоса месту установки. Размер присоединения — 1/2 дюйма.

В модели предусмотрены таймер и дисплей: таймер позволяет задавать периоды работы, а дисплей служит для отображения информации, предусмотренной управлением насоса. Эти функции используют для настройки работы циркуляции с учётом режима эксплуатации системы. Насос устанавливают в линию трубопровода, соблюдая направление потока, указанное на изделии, и требования к монтажному положению и подключению из инструкции.

Перед установкой проверяют совместимость присоединения с трубами или фитингами, наличие места для обслуживания и соответствие характеристик насоса параметрам системы ГВС. На резьбовых стыках трубопровода, где герметичность не обеспечивается прокладкой или кольцом, резьбу уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой либо анаэробным герметиком. Если соединение выполнено через штатную прокладку или уплотнительное кольцо, герметичность обеспечивает именно оно. Электрическое подключение и настройку выполняют с учётом инструкции к изделию и схемы системы.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Тип насоса	Циркуляционный для ГВС
Объём большой упаковки, м³	0.017986
Назначение	Рециркуляция горячей воды
Особенности	Таймер и дисплей
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	8
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	8.76
Масса единицы (прайс), кг	1.095

Номенклатура

Артикул	Наименование
AM-GPE15-12T	Циркуляционный насос для ГВС AquaTIM AM-GPE15-12T с таймером и дисплеем, 1/2"