# Технический лист товара

## Кран сливной TIM 1 1/2" HP

### Описание товара



M311-2

Сливной кран устанавливают в точке водяного контура, откуда нужно отводить воду при обслуживании или опорожнении системы. Наружная резьба 1½″ предназначена для соединения с ответным портом с внутренней резьбой того же размера. При выборе учитывают тип и размер резьбы, расположение крана в системе и возможность подвести к нему ёмкость или сливной шланг, если это предусмотрено схемой монтажа.

Кран служит для управления потоком через сливную точку: его открывают для отвода воды и закрывают после завершения работ. Место установки выбирают с учётом того, какой участок требуется опорожнять, и оставляют доступ для управления краном. Использование изделия в конкретном контуре зависит от его устройства и параметров; при подборе для отопления или водоснабжения следует учитывать требования системы к рабочей среде, давлению и температуре.

Перед установкой проверьте соответствие резьбы крана ответному соединению. Наружную резьбу, вкручиваемую во внутреннюю без прокладки, обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком, совместимым с системой. Кран затягивают подходящим инструментом, не прикладывая усилие к подвижным элементам. После монтажа соединение проверяют на герметичность и работу сливной точки.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

## Общие характеристики

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр соединения | 1½" |
| Присоединение | НР |
| Тип изделия | Сливной кран |
| Объём большой упаковки, м³ | 0.010076 |
| Производитель | TIM |
| Единица измерения | шт |
| Количество в большой упаковке, шт | 96 |
| Малая упаковка, шт | 12 |
| Масса большой упаковки, кг | 15.05 |
| Масса единицы (прайс), кг | 0.1568 |

## Номенклатура

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| M311-2 | Кран сливной TIM 1 1/2" НР |