Технический лист товара

Дренажный насос AquaTIM AM-WPC400-03GT, 400 Вт, 5 м, с внешним поплавком

Описание товара



AM-WPC400-03GT

Для откачки дождевой, грунтовой и дренажной воды из подвалов, колодцев и резервуаров используют этот погружной насос; он также подходит для перекачивания пресной воды и забора воды из водоёмов для хозяйственных нужд. Насос рассчитан на слегка загрязнённую воду с твёрдыми частицами размером до 5 мм. Волокнистые включения в перекачиваемой жидкости недопустимы: они могут мешать работе насоса.

Корпус выполнен из пластика. Насос погружают в воду, а для отвода жидкости используют шланг, подключённый через переходник под один из трёх размеров: 1", 1 1/4" или 1 1/2". Перед монтажом следует проверить, что переходник подходит к выбранному шлангу, и обеспечить герметичность резьбового соединения, если оно используется. Насос устанавливают так, чтобы поплавок мог свободно перемещаться вместе с уровнем воды.

Внешний поплавковый выключатель автоматически включает и отключает насос при изменении уровня воды. Это помогает не допускать работы без воды. Для корректной работы поплавку нужно оставить достаточно места; если он зажат стенкой ёмкости или шлангом, автоматическое переключение может нарушиться. Насос подключают к сети 220 В, 50 Гц. Степень защиты корпуса — IP68.

Мощность модели составляет 400 Вт, максимальная производительность — 7 000 л/ч, максимальный напор — 5 м, максимальная глубина погружения — 7 м. Эти параметры учитывают при подборе насоса с учётом высоты и длины трассы отвода: фактическая подача зависит от условий перекачивания. Длина кабеля — 5 м. Допустимая температура воды — от +2 до +35 °C. Перед использованием нужно убедиться, что размер частиц, температура жидкости и условия установки соответствуют этим ограничениям.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Максимальный размер частиц	5 мм
Тип насоса	Дренажный погружной
Мощность	400 Вт
Длина кабеля	5 м
Объём большой упаковки, м³	0.038148
Материал корпуса	Пластик
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP68
Максимальный напор	5 м
Температура воды	+2…+35 °C
Максимальная производительность	7 000 л/ч
Класс изоляции	B
Максимальная глубина погружения	7 м
Нагнетательный патрубок	Переходники под шланги 1", 1 1/4", 1 1/2"
Поплавковый выключатель	Внешний на кабеле
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	12.73
Масса единицы (прайс), кг	3.1825

Номенклатура

Артикул	Наименование
AM-WPC400-03GT	Дренажный насос AquaTIM AM-WPC400-03GT, 400 Вт, 5 м, с внешним поплавком