Технический лист серии

Душевой лоток с решеткой под плитку (сухой + гидрозатвор) TIM

Описание серии



BAD454002

Душевой лоток TIM устанавливают в пол душевой зоны для отвода воды в канализацию. Это линейный лоток прямоугольной формы, предназначенный для монтажа под плитку. Корпус и решетка выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим воздействиям. Решетка имеет специальное место под укладку керамической плитки, позволяя создать единое покрытие пола без видимых металлических элементов. Конструкция сифона комбинированная: в ней присутствуют как сухой затвор, предотвращающий проникновение запахов из канализации, так и гидрозатвор, удерживающий воду в колене для дополнительной герметичности. Скорость слива составляет 30 л/мин, что позволяет эффективно справляться с большими объемами воды при интенсивном использовании душа.

Основное отличие вариантов серии — длина желоба, которая варьируется от 400 до 1200 мм. Ширина желоба у всех моделей одинакова и составляет 70 мм. Диаметр сливного подключения (отвода в канализацию) также универсален для всей серии и равен 50 мм. Направление выпуска воды горизонтальное (боковое), что удобно при подключении к стояку, расположенному сбоку от лотка. Регулировка по высоте позволяет адаптировать лоток под разную толщину стяжки и финишного покрытия. Минимальная монтажная высота составляет 85 мм, а общая высота монтажа находится в диапазоне от 100 до 155 мм.

Серия включает модели с длинами 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 и 1200 мм. Выбор длины зависит от габаритов душевой кабины или зоны душа: для небольших пространств подходят компактные варианты на 400-600 мм, тогда как для просторных душевых без бортиков оптимальны модели длиной 800-1200 мм. Все элементы конструкции изготовлены из одного материала — нержавеющей стали, что гарантирует однородность внешнего вида и долговечность. Цвет изделий соответствует естественному оттенку нержавеющей стали или хрома, в зависимости от конкретной модификации и обработки поверхности. Лоток не требует сложного обслуживания благодаря простой конструкции затворов и возможности легкой очистки решетки.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 8

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип	Линейный душевой лоток
Тип затвора	Комбинированный
Тип решетки	Под плитку
Тип монтажа	В пол, под плитку
Общая высота монтажа	100-155 мм
Регулировка по высоте	Да
Ширина	70 мм
Производитель	TIM
Назначение	Отвод воды из душевой зоны в канализацию
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Направление выпуска	Боковое (горизонтальное)
Материал решетки	Нержавеющая сталь
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр сливного подключения	Диаметр слива
BAD454002	—	50 мм
BAD455002	—	50 мм
BAD456002	—	50 мм
BAD457002	—	50 мм
BAD458002	50 мм	—
BAD459002	50 мм	—
BAD4510002	50 мм	—
BAD4512002	50 мм	—

Характеристики · 2

Артикул	Тип сифона	Минимальная монтажная высота
BAD454002	Плоский	85 мм
BAD455002	—	—
BAD456002	—	—
BAD457002	—	—
BAD458002	—	85 мм
BAD459002	—	85 мм
BAD4510002	—	85 мм
BAD4512002	—	85 мм

Характеристики · 3

Артикул	Минимальная высота монтажа	Ширина решетки
BAD454002	—	—
BAD455002	85 мм	70 мм
BAD456002	85 мм	70 мм
BAD457002	85 мм	70 мм
BAD458002	—	—
BAD459002	—	—
BAD4510002	—	—
BAD4512002	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Ширина желоба	Длина желоба
BAD454002	—	400 мм
BAD455002	—	500 мм
BAD456002	—	600 мм
BAD457002	—	700 мм
BAD458002	70 мм	800 мм
BAD459002	70 мм	900 мм
BAD4510002	70 мм	1000 мм
BAD4512002	70 мм	1200 мм

Характеристики · 5

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Форма
BAD454002	0.042845	Прямоугольная
BAD455002	0.051025	—
BAD456002	0.058815	—
BAD457002	0.066605	—
BAD458002	0.074395	—
BAD459002	0.082185	—
BAD4510002	0.089975	—
BAD4512002	0.10004	—

Характеристики · 6

Артикул	С гидрозатвором	Скорость слива
BAD454002	Да	30 л/мин
BAD455002	—	—
BAD456002	—	—
BAD457002	—	—
BAD458002	—	—
BAD459002	—	—
BAD4510002	—	—
BAD4512002	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Сухой затвор	Гидрозатвор
BAD454002	Да	—
BAD455002	—	—
BAD456002	—	—
BAD457002	—	—
BAD458002	Да	Да
BAD459002	Да	Да
BAD4510002	Да	Да
BAD4512002	Да	Да

Характеристики · 8

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BAD454002	7.58	1.895
BAD455002	8.61	2.1525
BAD456002	9.71	2.4275
BAD457002	10.8	2.7
BAD458002	11.98	2.995
BAD459002	13	3.25
BAD4510002	14.1	3.525
BAD4512002	22.39	5.5975

Номенклатура

Артикул	Наименование
BAD454002	Душевой лоток с решеткой под плитку TIM (сухой + гидрозатвор) 70×400 мм
BAD455002	Душевой лоток с решеткой под плитку TIM (сухой + гидрозатвор) 70×500 мм
BAD456002	Душевой лоток с решеткой под плитку TIM (сухой + гидрозатвор) 70×600 мм
BAD457002	Душевой лоток с решеткой под плитку TIM (сухой + гидрозатвор) 70×700 мм
BAD458002	Душевой лоток с решеткой под плитку TIM (сухой + гидрозатвор) 70×800 мм
BAD459002	Душевой лоток с решеткой под плитку TIM (сухой + гидрозатвор) 70×900 мм
BAD4510002	Душевой лоток с решеткой под плитку TIM (сухой + гидрозатвор) 70×1000 мм
BAD4512002	Душевой лоток с решеткой под плитку TIM (сухой + гидрозатвор) 70×1200 мм