Технический лист серии

Двойное настенное колено TIM

Описание серии

Серия «Двойное настенное колено TIM». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



H-ZU1602F

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр резьбы выходов	1/2"
Количество резьбовых выходов	2
Тип резьбы выходов	ВР
Присоединение	ВР
Тип присоединения	Аксиальное / 2 × резьба / аксиальное
Тип фитинга	Двойное настенное колено аксиальное
Тип изделия	Двойное настенное колено аксиальное
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	20 бар
Покрытие	Без декоративного покрытия
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Количество аксиальных портов	2
Марка материала	CW617N
Монтажное крепление	Да
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	20
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Масса большой упаковки, кг
H-ZU1602F	16 мм × 2,2 мм	6.45
H-ZU2002F	20 мм × 2,8 мм	6.48

Характеристики · 2

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
H-ZU1602F	0.3225
H-ZU2002F	0.324

Номенклатура

Артикул	Наименование
H-ZU1602F	Двойное настенное колено TIM 16 × 2,2 мм — 2 × 1/2″ ВР — 16 × 2,2 мм
H-ZU2002F	Двойное настенное колено TIM 20 × 2,8 мм — 2 × 1/2″ ВР — 20 × 2,8 мм