Технический лист серии

Двухраструбный пресс-угольник из нержавеющей стали 90° ZEISSLER

Описание серии

Угольник ставят в трубопроводах систем инженерной сантехники и отопления, чтобы изменить направление трубы на 90° и соединить два её участка. Фитинг ZEISSLER относится к системе ZTI.5 и выполнен из нержавеющей стали. При проектировании поворота учитывают трассу трубопровода и оставляют место для установки пресс-инструмента: соединения формируют после того, как труба подготовлена и вставлена в раструб.



ZTI.551.001515

Угольник имеет два раструба с пресс-соединением — по одному на каждом конце. В них устанавливают трубы подходящего диаметра, а соединения фиксируют прессованием. Фитинг равносторонний: оба конца рассчитаны на одинаковый трубный размер. Пресс-соединение выполняют инструментом и пресс-профилем, предусмотренными для системы ZTI.5; до прессования проверяют совместимость трубы и фитинга, а также правильную подготовку и глубину вставки трубы. После соединения доступ к узлу может быть ограничен, поэтому монтаж и проверку качества соединения выполняют до закрытия трубопровода отделкой.

В серии представлены размеры 15×15, 18×18, 22×22, 28×28, 35×35, 42×42 и 54×54 мм. Во всех исполнениях два пресс-раструба и угол поворота 90°. При выборе сопоставляют размер фитинга с наружным диаметром соединяемых труб и проверяют, что компоненты относятся к совместимой системе. Угольник применяют на участках, где нужен компактный поворот трассы; при необходимости изменить направление иначе используют соответствующую конфигурацию трубопровода. При монтаже трубы отрезают ровно, удаляют заусенцы и подготавливают кромку по требованиям системы, чтобы не повредить уплотнение внутри раструба и обеспечить корректное прессование. Пресс-узел не уплотняют льном, лентой или резьбовым герметиком: герметичность соединения обеспечивается конструкцией пресс-раструба и его уплотнением.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пресс
Тип фитинга	Двухраструбный угольник
Объём большой упаковки, м³	0.00737
Производитель	ZEISSLER
Материал	Нержавеющая сталь
Угол	90°
Система	ZTI.5
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Трубный размер	Количество в большой упаковке, шт
ZTI.551.001515	15 × 15 мм	120
ZTI.551.001818	18 × 18 мм	80
ZTI.551.002222	22 × 22 мм	60
ZTI.551.002828	28 × 28 мм	30
ZTI.551.003535	35 × 35 мм	20
ZTI.551.004242	42 × 42 мм	10
ZTI.551.005454	54 × 54 мм	6

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZTI.551.001515	5	7
ZTI.551.001818	5	5.93
ZTI.551.002222	5	5.9
ZTI.551.002828	5	4.32
ZTI.551.003535	5	3.8
ZTI.551.004242	2	2.92
ZTI.551.005454	2	2.69

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.551.001515	0.0583
ZTI.551.001818	0.0741
ZTI.551.002222	0.0983
ZTI.551.002828	0.144
ZTI.551.003535	0.19
ZTI.551.004242	0.292
ZTI.551.005454	0.4483

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.551.001515	Двухраструбный пресс-угольник из нержавеющей стали 90° 15×15 мм
ZTI.551.001818	Двухраструбный пресс-угольник из нержавеющей стали 90° 18×18 мм
ZTI.551.002222	Двухраструбный пресс-угольник из нержавеющей стали 90° 22×22 мм
ZTI.551.002828	Двухраструбный пресс-угольник из нержавеющей стали 90° 28×28 мм
ZTI.551.003535	Двухраструбный пресс угольник 90гр. из нержавеющей стали ZEISSLER AISI 304 – Ф35
ZTI.551.004242	Двухраструбный пресс-угольник из нержавеющей стали 90° 42×42 мм
ZTI.551.005454	Двухраструбный пресс-угольник из нержавеющей стали 90° 54×54 мм