Технический лист товара

Дюбель-крюк одинарный для труб TIM 16-32 мм

Описание товара



P1632-10S

Одинарный дюбель-крюк используют для фиксации одной трубы на опоре: крюк удерживает трубопровод, а дюбельная часть крепится в подготовленном отверстии основания. Модель рассчитана на трубы диаметром 16-32 мм; при выборе проверьте наружный диаметр трубы и убедитесь, что она подходит к крюку без чрезмерного сдавливания.

Диаметр крепежа составляет 8 мм, длина ножки — 100 мм. Эти размеры учитывают при подготовке места установки и отверстия под дюбельную часть. Перед монтажом соотнесите крепёж с основанием и убедитесь, что в месте сверления нет скрытых коммуникаций. Установите дюбель-крюк в подготовленное отверстие, затем разместите трубу в крюке, не прикладывая усилий, которые могут повредить крепёж или трубопровод.

При прокладке линии точки крепления размещают с учётом маршрута трубы и необходимости удерживать её без смещения. Расстояние между опорами выбирают по условиям конкретной трассы: учитывают материал трубы, её заполнение и расположение поворотов и соединений. Для параллельных труб каждую линию закрепляют отдельно, подбирая размер крюка по диаметру соответствующей трубы.

Крепёж служит для механической фиксации труб и не соединяет участки трубопровода и не герметизирует соединения. Материал изделия и допустимая нагрузка не указаны; при выборе для нагруженной трассы следует учитывать характеристики основания и требования к креплению труб в конкретной системе.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр трубы	16-32 мм
Диаметр крепежа	8 мм
Тип изделия	Одинарный дюбель-крюк
Длина ножки	100 мм
Объём большой упаковки, м³	0.008127
Производитель	TIM
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	300
Малая упаковка, шт	300
Масса большой упаковки, кг	1.84
Масса единицы (прайс), кг	0.0061

Номенклатура

Артикул	Наименование
P1632-10S	Дюбель-крюк одинарный для труб TIM 16-32 мм