Технический лист товара

Эксцентрик латунный TIM 1/2"×3/4" НР/НР

Описание товара


SLM023

Латунный эксцентрик TIM используют при присоединении арматуры к трубопроводу, если оси соединяемых элементов смещены. Эксцентричная форма детали позволяет изменить положение подключения при сборке узла. На одном конце находится наружная резьба 1/2", на другом — наружная резьба 3/4"; покрытие отсутствует.

Перед выбором сопоставьте размеры наружных резьб эксцентрика с внутренними резьбами соединяемых элементов и проверьте, соответствует ли величина смещения требуемому положению арматуры. Учитывайте направление, в котором нужно скорректировать положение подключения. Не следует подбирать деталь только по одному из двух резьбовых размеров: для соединения должны подходить оба присоединения.

При монтаже наружную резьбу, которая вкручивается во внутреннюю без прокладки, обязательно уплотняют льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Уплотнитель наносят с учётом выбранного материала и правил монтажа системы. Вкручивайте эксцентрик без перекоса, затем ориентируйте его поворотом для совмещения осей соединяемых элементов. Не пытайтесь устранить несовпадение чрезмерным затягиванием.

Перед окончательной сборкой проверьте соответствие резьб на обоих концах и положение подключаемой арматуры. После монтажа осмотрите резьбовые соединения и убедитесь в их герметичности.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4" × 1/2"
Присоединение	НР/НР
Типоразмер	1/2"×3/4"
Тип фитинга	Эксцентрик
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Номинальное давление	PN 40
Покрытие	Без покрытия
Материал	Латунь
Максимальная рабочая температура	200 °C
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	150
Малая упаковка, шт	10
Масса большой упаковки, кг	10.78
Масса единицы (прайс), кг	0.0719

Номенклатура

Артикул	Наименование
SLM023	Эксцентрик латунный TIM 1/2"×3/4" НР/НР