Технический лист товара

Электропривод поворотный со встроенным контроллером (230 В ,50 Гц, 6Нм, 90,120сек)

Описание товара

Поворотный электропривод со встроенным контроллером устанавливают на совместимый клапан, чтобы управлять его поворотом от электрического сигнала. При выборе важно сверить конструкцию крепления и сопряжения с конкретным клапаном, а также убедиться, что параметры привода подходят для требуемого режима управления. Само совпадение напряжения питания не подтверждает механическую или электрическую совместимость оборудования.



M060101DAB

Привод рассчитан на питание 230 В при частоте 50 Гц. Его угол поворота составляет 90°, крутящий момент — 6 Н·м, время срабатывания — 120 с. Эти характеристики учитывают при подборе к клапану и системе автоматики: в частности, сопоставляют требуемое усилие и время поворота. Тип управляющего сигнала и схема подключения должны соответствовать контроллеру и применяемому оборудованию.

Перед монтажом проверьте, что привод предназначен для установки на выбранную модель клапана и что его положение позволяет выполнить полный рабочий поворот без помех. Закрепление выполняют по конструкции соединения, не прикладывая усилие к подвижным частям клапана. Электрическое подключение проводят с соблюдением требований электробезопасности; работы с проводкой поручают специалисту. Условия эксплуатации и дополнительные параметры, необходимые для конкретной системы, следует сверить с документацией на привод и клапан.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип устройства	Поворотный электропривод со встроенным контроллером
Объём большой упаковки, м³	0.039263
Производитель	TIM
Напряжение питания	230 В
Угол	90°
Частота	50 Гц
Крутящий момент	6 Н·м
Время срабатывания	120 с
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	18
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	14.3
Масса единицы (прайс), кг	0.7944

Номенклатура

Артикул	Наименование
M060101DAB	Электропривод поворотный со встроенным контроллером (230 В ,50 Гц, 6Нм, 90,120сек)