Технический лист серии

Евроконус для подсоединения МП трубы TIM

Описание серии



MFMN-E16(2.0)

Евроконусы TIM предназначены для подключения металлопластиковых труб к коллектору в системах отопления и водоснабжения. Их применяют при устройстве коллекторной разводки, когда каждую трубу требуется соединить с отдельным выходом коллектора. Со стороны коллектора используется присоединение 3/4″ ЕК, а со стороны трубы — компрессионное соединение. В серии представлены размеры для труб диаметром 16 и 20 мм; толщина стенки трубы составляет 2,0, 2,6 или 2,9 мм. При выборе следует сверить наружный диаметр и толщину стенки трубы с подходящим исполнением фитинга, а также проверить совместимость выхода коллектора с присоединением 3/4″ ЕК.

Компрессионный узел включает опорную вставку, разрезное кольцо и накидную гайку. В некоторых исполнениях между элементами предусмотрено также промежуточное кольцо. Количество деталей в комплектации — 3 или 4, а число уплотнительных элементов — 2 или 3, в зависимости от исполнения. Опорная вставка поддерживает трубу в зоне соединения, разрезное кольцо при затягивании гайки фиксирует её, а уплотнительные элементы обеспечивают герметичность соответствующих стыков. Перед монтажом следует убедиться, что комплект деталей подходит к соединяемым трубе и коллектору.

Перед установкой трубу обрезают ровно и подготавливают конец согласно требованиям изготовителя трубы, не допуская заусенцев и повреждений. Затем устанавливают предусмотренные детали, вставляют опорную часть в трубу и затягивают накидную гайку без перекоса. Усилие затяжки должно обеспечивать надёжную фиксацию и герметичность, но чрезмерное усилие может повредить соединение. Резьбовое соединение евроконуса с коллектором уплотняется предусмотренным для него кольцом или прокладкой; герметик на этот стык не наносят, если конструкцией предусмотрено такое уплотнение. После сборки систему заполняют и проверяют соединение на герметичность, а при обслуживании осматривают его на предмет подтеканий.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Евроконус, компрессионное
Подключение коллектора	3/4" ЕК
Тип изделия	Евроконус
Производитель	TIM
Назначение	Подключение металлопластиковой трубы к коллектору
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Объём большой упаковки, м³
MFMN-E16(2.0)	16 мм	0.019622
MFMN-E16(2.6)	16 мм	0.00735
MFMN-E20(2.0)	20 мм	0.019622
MFMN-E20(2.9)	20 мм	0.00735

Характеристики · 2

Артикул	Комплектация	Толщина стенки
MFMN-E16(2.0)	—	2 мм
MFMN-E16(2.6)	Опорная вставка, промежуточное кольцо, разрезное кольцо, накидная гайка	2,6 мм
MFMN-E20(2.0)	Опорная вставка, разрезное кольцо, накидная гайка	2 мм
MFMN-E20(2.9)	—	2,9 мм

Характеристики · 3

Артикул	Количество деталей	Материал уплотнения
MFMN-E16(2.0)	—	—
MFMN-E16(2.6)	4 шт	Да, 3 шт
MFMN-E20(2.0)	3 шт	Да, 2 шт
MFMN-E20(2.9)	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
MFMN-E16(2.0)	288	36
MFMN-E16(2.6)	160	10
MFMN-E20(2.0)	288	36
MFMN-E20(2.9)	150	10

Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
MFMN-E16(2.0)	16.33	0.0567
MFMN-E16(2.6)	9.31	0.0582
MFMN-E20(2.0)	17.7	0.0615
MFMN-E20(2.9)	9.46	0.0631

Номенклатура

Артикул	Наименование
MFMN-E16(2.0)	Евроконус TIM MFMN-E16 для металлопластиковой трубы 16×2,0 мм × 3/4″ ЕК
MFMN-E16(2.6)	Евроконус TIM MFMN-E16 для металлопластиковой трубы 16×2,6 мм × 3/4″ ЕК
MFMN-E20(2.0)	Евроконус TIM MFMN-E20 для металлопластиковой трубы 20×2,0 мм × 3/4″ ЕК
MFMN-E20(2.9)	Евроконус TIM MFMN-E20 для металлопластиковой трубы 20×2,9 мм × 3/4″ ЕК

Другие фотографии исполнений


MFMN-E16(2.6)


MFMN-E20(2.0)


MFMN-E20(2.9)