Технический лист серии

Дренажный насос пластиковый TIM

Описание серии

Серия «Дренажный насос пластиковый TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Мощность; Объём большой упаковки, м³; Максимальный напор; Максимальная производительность; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



AM-WPD400-02GT

Общие характеристики

Параметр	Значение
Максимальный размер частиц	35 мм
Тип насоса	Дренажно-фекальный погружной
Длина кабеля	8 м
Материал корпуса	Пластик
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP68
Температура воды	+2…+35 °C
Класс изоляции	B
Максимальная глубина погружения	7 м
Нагнетательный патрубок	Переходники под шланги 1", 1 1/4", 1 1/2"
Поплавковый выключатель	Да
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Мощность	Объём большой упаковки, м³
AM-WPD400-02GT	400 Вт	0.048484
AM-WPD550-02GT	550 Вт	0.048484
AM-WPD750-02GT	750 Вт	0.051612

Характеристики · 2

Артикул	Максимальный напор	Максимальная производительность
AM-WPD400-02GT	7 м	7 000 л/ч
AM-WPD550-02GT	7 м	10 500 л/ч
AM-WPD750-02GT	8 м	12 500 л/ч

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
AM-WPD400-02GT	14.62	3.655
AM-WPD550-02GT	15.82	3.955
AM-WPD750-02GT	18.2	4.55

Номенклатура

Артикул	Наименование
AM-WPD400-02GT	Дренажный насос AquaTIM AM-WPD400-02GT, пластиковый корпус, 400 Вт, напор 7 м, частицы до 35 мм, кабель 8 м
AM-WPD550-02GT	Дренажный насос AquaTIM AM-WPD550-02GT, пластиковый корпус, 550 Вт, напор 7 м, частицы до 35 мм, кабель 8 м
AM-WPD750-02GT	Дренажный насос AquaTIM AM-WPD750-02GT, пластиковый корпус, 750 Вт, напор 8 м, частицы до 35 мм, кабель 8 м