Технический лист серии

Фекальный насос в корпусе из нержавеющей стали и пластика TIM

Описание серии

Серия «Фекальный насос в корпусе из нержавеющей стали и пластика TIM». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Мощность; Объём большой упаковки, м³; Максимальный напор; Максимальная производительность; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



AM-WPD550SP-05GT

Общие характеристики

Параметр	Значение
Максимальный размер частиц	35 мм
Тип насоса	Фекальный погружной
Длина кабеля	8 м
Материал корпуса	Нержавеющая сталь / пластик
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP68
Температура воды	+2…+35 °C
Класс изоляции	B
Максимальная глубина погружения	7 м
Нагнетательный патрубок	Переходники под шланги 1", 1 1/4", 1 1/2"
Поплавковый выключатель	Да
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Мощность	Объём большой упаковки, м³
AM-WPD550SP-05GT	550 Вт	0.057086
AM-WPD750SP-05GT	750 Вт	0.060214

Характеристики · 2

Артикул	Максимальный напор	Максимальная производительность
AM-WPD550SP-05GT	7 м	10 500 л/ч
AM-WPD750SP-05GT	8 м	12 500 л/ч

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
AM-WPD550SP-05GT	17.76	4.44
AM-WPD750SP-05GT	20.29	5.0725

Номенклатура

Артикул	Наименование
AM-WPD550SP-05GT	Фекальный насос AquaTIM AM-WPD550SP-05GT, 550 Вт, напор 7 м
AM-WPD750SP-05GT	Фекальный насос AquaTIM AM-WPD750SP-05GT, 750 Вт, напор 8 м