Технический лист серии

Фекальный насос с поплавком в нержавеющем корпусе TIM

Описание серии

Серия «Фекальный насос с поплавком в нержавеющем корпусе TIM». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Мощность; Максимальный напор; Максимальная производительность; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



AM-WPD900INOX-06GT

Общие характеристики

Параметр	Значение
Максимальный размер частиц	35 мм
Тип насоса	Фекальный погружной
Длина кабеля	10 м
Объём большой упаковки, м³	0.067298
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Напряжение питания	220 В
Степень защиты	IP68
Температура воды	+2…+35 °C
Класс изоляции	B
Максимальная глубина погружения	7 м
Нагнетательный патрубок	Переходники под шланги 1", 1 1/4", 1 1/2"
Поплавковый выключатель	Да
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	4
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Мощность	Максимальный напор
AM-WPD900INOX-06 GT	900 Вт	9 м
AM-WPD1100INOX-06 GT	1100 Вт	9,5 м

Характеристики · 2

Артикул	Максимальная производительность	Масса большой упаковки, кг
AM-WPD900INOX-06 GT	14 000 л/ч	23.54
AM-WPD1100INOX-06 GT	15 000 л/ч	25.82

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
AM-WPD900INOX-06 GT	5.885
AM-WPD1100INOX-06 GT	6.455

Номенклатура

Артикул	Наименование
AM-WPD900INOX-06 GT	Фекальный насос AquaTIM AM-WPD900INOX-06GT с поплавком, нержавеющий корпус, 900 Вт, кабель 10 м
AM-WPD1100INOX-06 GT	Фекальный насос AquaTIM AM-WPD1100INOX-06GT, 1100 Вт, напор 9,5 м

Другие фотографии исполнений



AM-WPD1100INOX-06GT