Технический лист товара

Дозатор полифосфата, умягчитель воды, Zeissler 1/2"

Описание товара



ZSf.305.0104

Дозатор устанавливают на линии подачи воды к котлу, бойлеру и другому нагревательному оборудованию, чтобы уменьшить образование накипи и коррозию при контакте воды с внутренними поверхностями системы. Он также подходит для защиты стиральных и посудомоечных машин. Вода проходит через устройство, а полифосфатная засыпка дозируется пропорционально потоку и воздействует на соли, участвующие в образовании отложений.

Засыпка предназначена для связывания солей жёсткости и формирования защитной плёнки на внутренних поверхностях трубопровода. Это помогает ограничивать отложения карбоната кальция и коррозионное воздействие воды на оборудование. Дозатор не следует воспринимать как средство для удаления уже образовавшейся накипи или как замену другим способам подготовки воды: при выборе учитывают состав и расход воды, а также требования изготовителя котла или прибора к её обработке.

Устройство подключается к трубопроводу через резьбу 1/2″ ВР. При подборе проверьте, что ответные соединения подходят по размеру и типу резьбы, а место установки соответствует направлению подачи воды и инструкции изделия. Рабочее давление составляет до 10 бар, максимальная производительность — 2 куб. м/час; потеря давления указана как 0,2 бар. Температура обрабатываемой воды — от 5 до 50 °C.

При монтаже резьбовое соединение с наружной резьбой ответной детали уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Установите дозатор так, чтобы к нему сохранялся доступ для проверки состояния и обслуживания засыпки. Порядок контроля и пополнения полифосфата следует определять по инструкции к изделию и с учётом расхода воды и требований подключённого оборудования.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР
Размеры	15×11×6
Объём большой упаковки, м³	0.03492
Максимальное рабочее давление	10 бар
Потеря давления	0,2 бар
Производитель	ZEISSLER
Температура воды	5-50 °C
Максимальная производительность	2 куб. м/час
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	12
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	11.04
Масса единицы (прайс), кг	0.92

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSf.305.0104	Дозатор полифосфата, умягчитель воды, Zeissler 1/2"