Технический лист серии

Фильтр косой TIM с HP резьбой

Описание серии

Серия «Фильтр косой TIM с HP резьбой». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Присоединение; Тип присоединения; Тип резьбы фильтра; Тип; Тип фитинга; Рабочее давление; Номинальное давление; Покрытие; Производитель; Материал; Материал корпуса; Рабочая среда; Рабочая температура; Степень фильтрации; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



BL5800A

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Объём большой упаковки, м³	0.009043
Материал фильтрующего элемента	Нержавеющая сталь
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	72
Малая упаковка, шт	12

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение	Тип присоединения
BL5800A	BP/HP	—
BL5800C	HP/HP	Резьбовое

Характеристики · 2

Артикул	Тип резьбы фильтра	Тип
BL5800A	BP/HP	—
BL5800C	—	Косой сетчатый фильтр

Характеристики · 3

Артикул	Тип фитинга	Рабочее давление
BL5800A	Фильтр	16 бар
BL5800C	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Номинальное давление	Покрытие
BL5800A	—	—
BL5800C	PN 20	Без покрытия

Характеристики · 5

Артикул	Производитель	Материал
BL5800A	—	Латунь
BL5800C	TIM	—

Характеристики · 6

Артикул	Материал корпуса	Рабочая среда
BL5800A	—	—
BL5800C	Латунь	Вода

Характеристики · 7

Артикул	Рабочая температура	Степень фильтрации
BL5800A	до +150 °C	—
BL5800C	—	800 мкм

Характеристики · 8

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
BL5800A	10	0.1389
BL5800C	11.4	0.1583

Номенклатура

Артикул	Наименование
BL5800A	Фильтр косой TIM 1/2" BP/HP
BL5800C	Фильтр косой TIM 1/2" HP/HP

Другие фотографии исполнений



BL5800C