Технический лист серии

Фильтр магистральный из нержавейки для горячей и холодной воды картридж ZEISSLER

Описание серии

Магистральные фильтры серии ZEISSLER устанавливаются на входе водопровода для защиты сантехники и бытовой техники от механических примесей. Они предназначены для очистки холодной и горячей воды, проходящей через систему. Рабочая среда — вода, максимальная температура составляет +95 °C, а рабочее давление — 8 атм. Корпус и фильтрующий элемент выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям. Степень фильтрации составляет 10 мкм, что позволяет задерживать крупные частицы ржавчины, песка и окалины.



ZSm.2203.S.1016B

В серии представлены два варианта исполнения с различными диаметрами присоединения. Первый вариант имеет резьбовое соединение 1" ВР и соответствует модели 10ВВ-1. Второй вариант оснащен присоединением 1/2" ВР (или 20 мм) и относится к модели 20ВВ-1. Оба изделия имеют одинаковую конструкцию корпуса и принцип работы. Резьбовое соединение без прокладки уплотняют обязательно (лён с пастой, фум-лента, анаэробный герметик).

Фильтрующий элемент выполнен из нержавеющей стали и не требует замены в процессе эксплуатации. Конструкция позволяет легко демонтировать корпус для промывки сетки. Производитель ZEISSLER гарантирует соответствие заявленным характеристикам. Выбор диаметра зависит от сечения подводимой трубы. Установка производится в горизонтальном или вертикальном положении с учетом направления потока воды. Корпус имеет цилиндрическую форму с резьбовыми патрубками на концах. Вес и габариты зависят от выбранного диаметра подключения.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1"
Присоединение	ВР
Тип	Магистральный механический фильтр
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Рабочая среда	Холодная и горячая вода
Степень фильтрации	10 мкм
Материал фильтрующего элемента	Нержавеющая сталь
Единица измерения	компл.
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Типоразмер	Тип фильтра
ZSm.2203.S.1016B	10ВВ	Магистральный
ZSm.2203.S.2016B	20ВВ	—

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Рабочее давление
ZSm.2203.S.1016B	0.08512	8 атм
ZSm.2203.S.2016B	0.123453	—

Характеристики · 3

Артикул	Материал	Модель
ZSm.2203.S.1016B	Нержавеющая сталь	10ВВ-1
ZSm.2203.S.2016B	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Максимальная рабочая температура	Количество в большой упаковке, шт
ZSm.2203.S.1016B	+95 °C	6
ZSm.2203.S.2016B	—	4

Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZSm.2203.S.1016B	21	3.5
ZSm.2203.S.2016B	20.66	5.165

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSm.2203.S.1016B	Фильтр магистральный из нержавейки для горячей и холодной воды ZEISSLER 1" ВР
ZSm.2203.S.2016B	Магистральный фильтр ZEISSLER 20ВВ-1 для горячей и холодной воды, 10 мкм