Технический лист товара

Фильтр с манометром (300 мкм) ВР-ВР 1"

Описание товара



ZSf.302.0206N

Фильтр устанавливают в трубопроводах водоснабжения и отопления для задержания механических примесей и контроля давления в точке монтажа. Сетчатый фильтрующий элемент из нержавеющей стали обеспечивает степень фильтрации 300 мкм, а встроенный манометр позволяет считывать показания давления в системе. Корпус изделия выполнен из латуни.

При выборе учитывайте присоединительный размер и тип резьбы: у этой модели оба подключения — внутренние, размером 1″. Проверьте, что ответные участки трубопровода имеют наружную резьбу нужного размера, а место установки позволяет видеть показания манометра и получить доступ к фильтру для осмотра и обслуживания. Фильтр предназначен для работы с водой в системах водоснабжения и отопления.

Фильтр встраивают в линию с учётом направления потока, обозначенного на корпусе. Перед монтажом сопоставьте его расположение с трассой трубопровода и предусмотрите возможность снять или обслужить изделие, если это потребуется. Манометр ориентируют так, чтобы его шкала оставалась доступной для наблюдения.

При соединении наружной резьбы с внутренней резьбой фильтра герметичность обеспечивают уплотнением резьбы — льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Рабочие параметры и условия эксплуатации сверяйте с паспортом изделия и требованиями системы, в которую устанавливается фильтр.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип	Сетчатый фильтр с манометром
Объём большой упаковки, м³	0.027471
Производитель	ZEISSLER
Назначение	Водоснабжение, отопление
Материал корпуса	Латунь
Степень фильтрации	300 мкм
Оснащение	Манометр
Материал фильтрующего элемента	Нержавеющая сталь
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	12
Малая упаковка, шт	1
Масса большой упаковки, кг	12.95
Масса единицы (прайс), кг	1.0792

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSf.302.0206N	Фильтр с манометром (300 мкм) ВР–ВР 1"