Технический лист серии

Фильтр с манометром и магнитной вставкой ZEISSLER

Описание серии

Серия «Фильтр с манометром и магнитной вставкой ZEISSLER». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Тип; Покрытие; Оснащение; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



ZSf.306.0104N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Объём большой упаковки, м³	0.032248
Производитель	ZEISSLER
Материал корпуса	Латунь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Степень фильтрации	300 мкм
Материал фильтрующего элемента	Нержавеющая сталь AISI 304
Единица измерения	компл.
Количество в большой упаковке, шт	12
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
ZSf.306.0104N	1/2"	НР/НР
ZSf.306.0105N	3/4"	НР/НР
ZSf.306.0206N	1"	ВР/ВР

Характеристики · 2

Артикул	Тип	Покрытие
ZSf.306.0104N	Промывной сетчатый фильтр с магнитной вставкой	Никелированное
ZSf.306.0105N	Промывной сетчатый фильтр с магнитной вставкой	Никелированное
ZSf.306.0206N	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Оснащение	Масса большой упаковки, кг
ZSf.306.0104N	Манометр, магнитная вставка, сливной кран	13.47
ZSf.306.0105N	Манометр, магнитная вставка, сливной кран	15.63
ZSf.306.0206N	—	14.67

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSf.306.0104N	1.1225
ZSf.306.0105N	1.3025
ZSf.306.0206N	1.2225

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSf.306.0104N	Промывной фильтр ZEISSLER с манометром и магнитной вставкой 1/2" НР×НР, 300 мкм
ZSf.306.0105N	Промывной фильтр ZEISSLER с манометром и магнитной вставкой 3/4" НР×НР, 300 мкм
ZSf.306.0206N	Промывной фильтр ZEISSLER с манометром и магнитной вставкой 1" ВР×ВР, 300 мкм

Другие фотографии исполнений



ZSf.306.0206N