Технический лист серии

Фитинг из нержавеющей стали муфта надвижная ZEISSLER

Описание серии



ZTI.504.001515

Муфты ZEISSLER предназначены для соединения двух отрезков нержавеющей трубы одинакового диаметра. Их применяют в системах отопления и водоснабжения, где соединение выполняют прессовым фитингом. Двухраструбная равносторонняя конструкция позволяет вставить трубы с обеих сторон и опрессовать их подходящим пресс-инструментом. В каждом исполнении оба раструба рассчитаны на один и тот же диаметр трубы.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 304, уплотнение в раструбах — кольца из EPDM. Соединение создаётся прессованием с профилем V. Рабочее давление составляет 16 бар, максимальная рабочая температура — 95 °C. При выборе следует сопоставить диаметр труб с обоими раструбами муфты, а также проверить совместимость пресс-инструмента и губок с профилем V.

В серию входят исполнения для труб диаметром 15×15, 18×18, 22×22, 28×28, 35×35, 42×42 и 54×54 мм. При монтаже торцы труб подготавливают и вставляют в раструбы до требуемого положения, не допуская перекоса и повреждения уплотнительных колец. Перед опрессовкой проверяют глубину вставки и правильное расположение инструмента; после выполнения соединения осматривают узел. Муфту устанавливают на доступном для монтажа участке трубопровода, соблюдая требования проекта и инструкции к пресс-системе.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Пресс
Резьба	Нет
Тип изделия	Надвижная двухраструбная пресс-муфта
Объём большой упаковки, м³	0.00737
Рабочее давление	16 бар
Производитель	ZEISSLER
Материал	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Серия	ZTI.5
Максимальная рабочая температура	95 °C
Конфигурация	Двухраструбная равносторонняя
Количество пресс-раструбов	2
Марка материала	AISI 304
Материал уплотнения	EPDM
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Профиль опрессовки
ZTI.504.001515	15 × 15 мм	V-профиль
ZTI.504.001818	18 × 18 мм	—
ZTI.504.002222	22 × 22 мм	V-профиль
ZTI.504.002828	28 × 28 мм	V-профиль
ZTI.504.003535	35 × 35 мм	V-профиль
ZTI.504.004242	42 × 42 мм	V-профиль
ZTI.504.005454	54 × 54 мм	V-профиль

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZTI.504.001515	150	5
ZTI.504.001818	90	5
ZTI.504.002222	65	5
ZTI.504.002828	35	5
ZTI.504.003535	25	5
ZTI.504.004242	16	4
ZTI.504.005454	10	1

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.504.001515	9.19	0.0613
ZTI.504.001818	6.6	0.0733
ZTI.504.002222	5.99	0.0922
ZTI.504.002828	4.6	0.1314
ZTI.504.003535	4.47	0.1788
ZTI.504.004242	3.95	0.2469
ZTI.504.005454	3.45	0.345

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.504.001515	Пресс-муфта надвижная ZEISSLER 15×15 мм
ZTI.504.001818	Пресс-муфта надвижная ZEISSLER 18×18 мм
ZTI.504.002222	Пресс-муфта надвижная ZEISSLER 22×22 мм
ZTI.504.002828	Пресс-муфта надвижная ZEISSLER 28×28 мм
ZTI.504.003535	Пресс-муфта надвижная ZEISSLER 35×35 мм
ZTI.504.004242	Пресс-муфта надвижная ZEISSLER 42×42 мм
ZTI.504.005454	Пресс-муфта надвижная ZEISSLER 54×54 мм