Технический лист серии

Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER

Описание серии



ZTI.506.001504

Вставки переходные ZEISSLER применяют при монтаже трубопроводов отопления и инженерной сантехники, когда требуется соединить нержавеющую трубу с оборудованием или фитингом с внутренней резьбой. Серия ZTI.5 включает переходные вставки с прессовым присоединением и наружной резьбой. Изделия изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. Рабочее давление составляет 16 бар, максимальная рабочая температура — 95 °C.

В серии представлены присоединительные размеры для труб 15, 18, 22, 28, 35, 42 и 54 мм, а размеры наружной резьбы — 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2". Сочетания размеров распределены так: для труб 15 мм доступны резьбы 1/2" и 3/4"; для 18, 22 и 28 мм — 1/2", 3/4" и 1"; для 35, 42 и 54 мм — соответственно 1 1/4", 1 1/2" и 2". При выборе следует сверить наружный диаметр трубы и размер внутренней резьбы ответной детали, а также убедиться, что параметры системы не превышают допустимые для серии.

Варианты с присоединением к трубам 15, 18 и 22 мм имеют по одному пресс-раструбу; для опрессовки предусмотрен профиль V. Варианты для труб 28, 35, 42 и 54 мм выполнены с гладкой вставной частью диаметром 28, 35, 42 или 54 мм и не имеют собственного пресс-раструба. Поэтому при выборе важно учитывать конструкцию соединяемого участка и способ монтажа, предусмотренный для трубопровода.

Перед прессованием трубу подготавливают и вставляют в раструб до предусмотренного положения, соблюдая требования к инструменту и монтажу пресс-системы. Наружную резьбу соединяют с ответной внутренней резьбой и обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. Уплотнитель выбирают с учётом условий эксплуатации и совместимости с соединением. При монтаже важно не допускать перекоса и чрезмерного усилия на резьбе, чтобы не повредить детали и не создать нагрузку на трубопровод. После сборки соединения проверяют на герметичность.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 14

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	HP
Тип фитинга	Переходная резьбовая вставка
Объём большой упаковки, м³	0.00737
Рабочее давление	16 бар
Производитель	ZEISSLER
Материал	Нержавеющая сталь
Максимальная рабочая температура	95 °C
Марка материала	AISI 304
Собственный пресс-раструб	Нет
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Пресс-присоединение	Диаметр соединения
ZTI.506.001504	15 мм	1/2"
ZTI.506.001505	15 мм	3/4"
ZTI.506.001804	18 мм	1/2"
ZTI.506.001805	18 мм	3/4"
ZTI.506.001806	18 мм	1"
ZTI.506.002204	22 мм	1/2"
ZTI.506.002205	22 мм	3/4"
ZTI.506.002206	22 мм	1"
ZTI.506.002804	28 мм	1/2"
ZTI.506.002805	28 мм	3/4"
ZTI.506.002806	28 мм	1"
ZTI.506.003507	35 мм	1 1/4"
ZTI.506.004208	42 мм	1 1/2"
ZTI.506.005409	54 мм	2"

Характеристики · 2

Артикул	Тип присоединения	Тип изделия
ZTI.506.001504	Пресс/резьба	Вставка переходная пресс/наружная резьба
ZTI.506.001505	Пресс/резьба	Вставка переходная пресс/наружная резьба
ZTI.506.001804	Пресс/резьба	Вставка переходная пресс/наружная резьба
ZTI.506.001805	Пресс/резьба	Вставка переходная пресс/наружная резьба
ZTI.506.001806	Пресс/резьба	Вставка переходная пресс/наружная резьба
ZTI.506.002204	Пресс/резьба	Вставка переходная пресс/наружная резьба
ZTI.506.002205	Пресс/резьба	Вставка переходная пресс/наружная резьба
ZTI.506.002206	Пресс/резьба	Вставка переходная пресс/наружная резьба
ZTI.506.002804	—	—
ZTI.506.002805	—	—
ZTI.506.002806	—	—
ZTI.506.003507	—	—
ZTI.506.004208	—	—
ZTI.506.005409	—	—

Характеристики · 3

Артикул	Серия	Профиль опрессовки
ZTI.506.001504	ZTI.5	V
ZTI.506.001505	ZTI.5	V
ZTI.506.001804	ZTI.5	—
ZTI.506.001805	ZTI.5	—
ZTI.506.001806	ZTI.5	—
ZTI.506.002204	ZTI.5	V
ZTI.506.002205	ZTI.5	V
ZTI.506.002206	ZTI.5	V
ZTI.506.002804	—	—
ZTI.506.002805	—	—
ZTI.506.002806	—	—
ZTI.506.003507	—	—
ZTI.506.004208	—	—
ZTI.506.005409	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Количество пресс-раструбов	Система
ZTI.506.001504	1	—
ZTI.506.001505	1	—
ZTI.506.001804	1	—
ZTI.506.001805	1	—
ZTI.506.001806	1	—
ZTI.506.002204	1	—
ZTI.506.002205	1	—
ZTI.506.002206	1	—
ZTI.506.002804	—	ZTI.5
ZTI.506.002805	—	ZTI.5
ZTI.506.002806	—	ZTI.5
ZTI.506.003507	—	ZTI.5
ZTI.506.004208	—	ZTI.5
ZTI.506.005409	—	ZTI.5

Характеристики · 5

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
ZTI.506.001504	150	5
ZTI.506.001505	130	5
ZTI.506.001804	120	5
ZTI.506.001805	100	5
ZTI.506.001806	90	5
ZTI.506.002204	150	5
ZTI.506.002205	120	5
ZTI.506.002206	70	5
ZTI.506.002804	100	5
ZTI.506.002805	80	5
ZTI.506.002806	60	5
ZTI.506.003507	40	5
ZTI.506.004208	24	4
ZTI.506.005409	14	1

Характеристики · 6

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
ZTI.506.001504	7.25	0.0483
ZTI.506.001505	8.27	0.0636
ZTI.506.001804	6.98	0.0582
ZTI.506.001805	6.61	0.0661
ZTI.506.001806	9	0.1
ZTI.506.002204	9.27	0.0618
ZTI.506.002205	8.9	0.0742
ZTI.506.002206	7.51	0.1073
ZTI.506.002804	7.03	0.0703
ZTI.506.002805	7.2	0.09
ZTI.506.002806	6.92	0.1153
ZTI.506.003507	5.79	0.1448
ZTI.506.004208	4.97	0.2071
ZTI.506.005409	4.6	0.3286

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZTI.506.001504	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 15 мм×1/2" НР
ZTI.506.001505	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 15 мм×3/4" НР
ZTI.506.001804	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 18 мм×1/2" НР
ZTI.506.001805	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 18 мм×3/4" НР
ZTI.506.001806	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 18 мм×1" НР
ZTI.506.002204	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 22 мм×1/2" НР
ZTI.506.002205	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 22 мм×3/4" НР
ZTI.506.002206	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 22 мм×1" НР
ZTI.506.002804	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 28 мм×1/2" НР
ZTI.506.002805	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 28 мм×3/4" НР
ZTI.506.002806	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 28 мм×1" НР
ZTI.506.003507	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 35 мм×1 1/4" НР
ZTI.506.004208	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 42 мм×1 1/2" НР
ZTI.506.005409	Вставка переходная из нержавеющей стали ZEISSLER 54 мм×2" НР