Технический лист серии

Фитинг коллекторный — тройник с вращающимся штуцером ZEISSLER

Описание серии

В системе отопления коллекторный тройник ZEISSLER ставят для присоединения двух отводов к коллектору, когда требуется разветвить подключение. У фитинга три присоединения: коллекторная часть и два выхода для подключаемых линий. Вращающийся штуцер поворачивается при монтаже, что помогает расположить соединение в нужном направлении и подвести трубы без лишнего перекручивания. Перед установкой следует проверить совместимость резьб и доступное пространство для сборки.



ZSr.165.100504

В серии представлены тройники с диаметрами соединения 3/4″ × 1/2″ и 1″ × 1/2″; в названиях товаров размеры указаны как 3/4″ × 1/2″ × 1/2″ и 1″ × 1/2″ × 1/2″. При выборе учитывают размер резьбы коллектора и присоединяемых ветвей, а также соответствие фитинга схеме разводки. Такой тройник применяют в узлах коллекторного отопления, где нужно подключить две линии к коллектору через один фитинг. Он подходит для сборки соединений с резьбовыми присоединениями; назначение каждого выхода определяют по проекту системы.

Материал изделия и тип уплотнения в характеристиках не указаны. Уплотнение зависит от конструкции конкретного соединения: если герметичность обеспечивает прокладка или кольцо, перед монтажом проверяют их наличие, чистоту и правильное положение. Резьбовые соединения без уплотнительного кольца или прокладки обязательно уплотняют льном с пастой, ФУМ-лентой либо анаэробным герметиком, совместимым с условиями эксплуатации системы. Уплотнитель наносят на резьбу аккуратно, не допуская попадания его излишков внутрь прохода.

При монтаже фитинг удерживают подходящим инструментом, чтобы усилие не передавалось на коллектор и соседние трубопроводы. Вращающийся штуцер настраивают до окончательной затяжки соединения, избегая поворота уже уплотнённой резьбы. После сборки проверяют, что трубы не испытывают бокового натяжения, соединения доступны для осмотра, а контур можно заполнить и проверить на герметичность. Работы выполняют на отключённой и остывшей системе, соблюдая требования проекта и инструкции к применяемым трубам и уплотнительным материалам.

Производитель: ZEISSLER

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Количество присоединений	3
Тип фитинга	Коллекторный тройник
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Производитель	ZEISSLER
Особенности	Вращающийся штуцер
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Количество в большой упаковке, шт
ZSr.165.100504	3/4" × 1/2"	80
ZSr.165.100604	1" × 1/2"	60

Характеристики · 2

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
ZSr.165.100504	10	11.69
ZSr.165.100604	5	11.48

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
ZSr.165.100504	0.1461
ZSr.165.100604	0.1913

Номенклатура

Артикул	Наименование
ZSr.165.100504	Коллекторный тройник ZEISSLER ZSr.165.100504 с вращающимся штуцером 3/4″×1/2″×1/2″
ZSr.165.100604	Коллекторный тройник ZEISSLER ZSr.165.100604 с вращающимся штуцером 1″×1/2″×1/2″

Другие фотографии исполнений



ZSr.165.100604