Технический лист серии

Фитинг обжимной прямой TIM

Описание серии

Серия «Фитинг обжимной прямой TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Резьба; Второй трубный диаметр; Тип фитинга; Тип изделия; Максимальная рабочая температура; Материал уплотнения; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



C-S1616N

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Обжим/обжим
Объём большой упаковки, м³	0.0064
Максимальное рабочее давление	10 бар
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Количество портов	2
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Резьба
C-S1616N	16 × 16 мм	Обжим/обжим
C-S2016N	20 × 16 мм	Обжим/обжим
C-S2020N	20	—

Характеристики · 2

Артикул	Второй трубный диаметр	Тип фитинга
C-S1616N	—	Фитинг обжимной
C-S2016N	—	Фитинг обжимной переходной
C-S2020N	20 мм	Муфта обжимная

Характеристики · 3

Артикул	Тип изделия	Максимальная рабочая температура
C-S1616N	Фитинг обжимной	90 °C
C-S2016N	Фитинг обжимной переходной	95 °C
C-S2020N	Муфта обжимная	—

Характеристики · 4

Артикул	Материал уплотнения	Количество в большой упаковке, шт
C-S1616N	EPDM	120
C-S2016N	—	80
C-S2020N	—	60

Характеристики · 5

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C-S1616N	11.15	0.0929
C-S2016N	9.85	0.1231
C-S2020N	8.95	0.1492

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-S1616N	Фитинг обжимной прямой никелированный TIM 16 × 16 мм
C-S2016N	Фитинг обжимной переходной никелированный TIM 20 × 16 мм
C-S2020N	Муфта обжимная никелированная TIM 20 × 20 мм

Другие фотографии исполнений



C-S2016N



C-S2020N