Технический лист серии

Фитинг обжимной тройник с переходом на резьбу TIM

Описание серии

Серия «Фитинг обжимной тройник с переходом на резьбу TIM». Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Присоединение; Трубное ответвление; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



C-T160216FN

Общие характеристики

Параметр	Значение
Количество выходов	3
Диаметр соединения	1/2"
Тип присоединения	Обжим / резьба / обжим
Тип фитинга	Тройник обжимной с резьбовым ответвлением
Тип изделия	Тройник обжимной с резьбовым ответвлением
Объём большой упаковки, м³	0.0064
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Присоединение
C-T160216FN	16 мм	ВР
C-T160216MN	16 мм	НР
C-T200220FN	20 мм	ВР
C-T200220MN	20 мм	НР

Характеристики · 2

Артикул	Трубное ответвление	Количество в большой упаковке, шт
C-T160216FN	1/2" BP	70
C-T160216MN	1/2" HP	70
C-T200220FN	1/2" BP	40
C-T200220MN	1/2" HP	50

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C-T160216FN	8.2	0.1171
C-T160216MN	7.81	0.1116
C-T200220FN	6.73	0.1683
C-T200220MN	8.1	0.162

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-T160216FN	Тройник обжимной никелированный TIM 16 мм × 1/2″ ВР × 16 мм
C-T160216MN	Тройник обжимной никелированный TIM 16 мм × 1/2″ НР × 16 мм
C-T200220FN	Тройник обжимной никелированный TIM 20 мм × 1/2″ ВР × 20 мм
C-T200220MN	Тройник обжимной никелированный TIM 20 мм × 1/2″ НР × 20 мм

Другие фотографии исполнений



C-T160216MN