Технический лист серии

Фитинг обжимной угольник с переходом на резьбу TIM

Описание серии

Серия «Фитинг обжимной угольник с переходом на резьбу TIM». Количество исполнений: 4.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр трубы; Количество выходов; Присоединение; Резьбовая сторона; Количество портов; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 4

Открыть серию в магазине



C-L1602FN

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Тип присоединения	Обжим / резьба
Тип фитинга	Угольник обжимной переходной
Тип изделия	Угольник обжимной переходной
Объём большой упаковки, м³	0.0064
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Угол	90°
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр трубы	Количество выходов
C-L1602FN	16 мм	—
C-L1602MN	16 мм	—
C-L2002FN	20 мм	—
C-L2002MN	20 мм	3

Характеристики · 2

Артикул	Присоединение	Резьбовая сторона
C-L1602FN	BP	BP
C-L1602MN	HP	HP
C-L2002FN	BP	BP
C-L2002MN	HP	HP

Характеристики · 3

Артикул	Количество портов	Количество в большой упаковке, шт
C-L1602FN	2	130
C-L1602MN	2	130
C-L2002FN	2	80
C-L2002MN	—	80

Характеристики · 4

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C-L1602FN	9.55	0.0735
C-L1602MN	8.57	0.0659
C-L2002FN	8.05	0.1006
C-L2002MN	7.73	0.0966

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-L1602FN	Угольник обжимной никелированный TIM 16 мм × 1/2″ BP
C-L1602MN	Угольник обжимной никелированный TIM 16 мм × 1/2″ HP
C-L2002FN	Угольник обжимной никелированный TIM 20 мм × 1/2″ BP
C-L2002MN	Угольник обжимной никелированный TIM 20 мм × 1/2″ HP

Другие фотографии исполнений



C-L1602MN