Технический лист товара

ФУМ-лента TIM MB1519-030 для воды, 15 м × 19 мм × 0,25 мм

Описание товара



MB1519-030

ФУМ-ленту используют при сборке резьбовых соединений водопроводных труб и сантехнических приборов, чтобы уплотнить стык между наружной и внутренней резьбой. Она подходит для соединений с резьбой размером до 2½″. Лента изготовлена из политетрафторэтилена (ПТФЭ); её размеры — 15 м × 19 мм × 0,25 мм, плотность — 0,3 г/см³.

Перед монтажом очистите резьбу от загрязнений и убедитесь, что её поверхности не повреждены. Наматывайте ленту на наружную резьбу по направлению её завинчивания, равномерно закрывая витки и не допуская складок. Количество витков подбирают с учётом состояния и геометрии резьбы: материал должен заполнить зазоры, но не мешать сборке. Затем соедините детали, соблюдая обычный порядок монтажа резьбового стыка.

Лента предназначена именно для уплотнения водяных резьбовых соединений. При подборе учитывайте размер резьбы, тип соединяемых деталей и конструкцию стыка. Если соединение герметизируется штатной прокладкой или уплотнительным кольцом, применяют предусмотренный конструкцией способ уплотнения; ленту используют для резьбовых стыков, в которых герметичность создаётся уплотнением самой резьбы. После сборки проверьте соединение на герметичность в рабочем режиме системы.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Максимальная резьба	2½"
Размеры	15 м × 19 мм × 0,25 мм
Тип изделия	ФУМ-лента
Объём большой упаковки, м³	0.068614
Производитель	TIM
Назначение	Уплотнение водяных резьбовых соединений
Плотность	0,3 г/см³
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	300
Малая упаковка, шт	75
Масса большой упаковки, кг	14.35
Масса единицы (прайс), кг	0.0478

Номенклатура

Артикул	Наименование
MB1519-030	ФУМ-лента TIM MB1519-030 для воды, 15 м × 19 мм × 0,25 мм