Технический лист серии

Футорка [хромированная] TIM

Описание серии

Серия «Футорка [хромированная] TIM». Количество исполнений: 3.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Максимальная рабочая температура; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине



K-BX032

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	BP/HP
Тип фитинга	Футорка
Тип изделия	Футорка хромированная
Объём большой упаковки, м³	0.00735
Рабочее давление	16 бар
Покрытие	Хромированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Максимальная рабочая температура
K-BX032	3/4" × 1/2"	100 °C
K-BX042	1" × 1/2"	120 °C
K-BX043	1" × 3/4"	—

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
K-BX032	240	7.94
K-BX042	160	12.85
K-BX043	150	8.81

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
K-BX032	0.0331
K-BX042	0.0803
K-BX043	0.0587

Номенклатура

Артикул	Наименование
K-BX032	Футорка хромированная TIM 3/4″ НР × 1/2″ ВР
K-BX042	Футорка хромированная TIM 1″ НР × 1/2″ ВР
K-BX043	Футорка хромированная TIM 1″ НР × 3/4″ ВР