Технический лист серии

Кран шаровой для газа прямой (бабочка) никелированный TIM

Описание серии

Серия «Кран шаровой для газа прямой (бабочка) никелированный TIM». Количество исполнений: 6.

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Присоединение; Количество в большой упаковке, шт; Малая упаковка, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 6

Открыть серию в магазине



DE112H

Общие характеристики

Параметр	Значение
Тип присоединения	Резьбовое
Тип	Полнопроходной шаровой кран для газа
Тип ручки	Бабочка
Объём большой упаковки, м³	0.01392
Рабочее давление	5 бар
Цвет ручки	Желтый
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Назначение	Природный и сжиженный газ
Рабочая температура	−20…+60 °C
Класс герметичности	A
Единица измерения	шт

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Присоединение
DE112H	1/2"	ВР/ВР
DE113H	3/4"	ВР/ВР
DE114H	1"	ВР/ВР
DE122H	1/2"	ВР/НР
DE123H	3/4"	ВР/НР
DE124H	1"	ВР/НР

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Малая упаковка, шт
DE112H	60	15
DE113H	60	15
DE114H	32	8
DE122H	60	15
DE123H	60	15
DE124H	32	8

Характеристики · 3

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
DE112H	10.26	0.171
DE113H	14.56	0.2427
DE114H	13.64	0.4263
DE122H	10.7	0.1783
DE123H	15.84	0.264
DE124H	14.5	0.4531

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE112H	Кран шаровой газовый TIM 1/2″ ВР/ВР, никелированный, бабочка
DE113H	Кран шаровой газовый TIM 3/4″ ВР/ВР, никелированный, бабочка
DE114H	Кран шаровой газовый TIM 1″ ВР/ВР, никелированный, бабочка
DE122H	Кран шаровой газовый TIM 1/2″ ВР/НР, никелированный, бабочка
DE123H	Кран шаровой газовый TIM 3/4″ ВР/НР, никелированный, бабочка
DE124H	Кран шаровой газовый TIM 1″ ВР/НР, никелированный, бабочка

Другие фотографии исполнений



DE122H