Технический лист серии

Кран шаровой для газа угловой (бабочка) никелированный TIM

Описание серии

Серия «Кран шаровой для газа угловой (бабочка) никелированный TIM». Количество исполнений: 2.

Исполнения отличаются по параметрам: Присоединение; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине



DE112L

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Тип присоединения	Резьбовое
Тип	Угловой шаровой кран для газа
Тип ручки	Бабочка
Объём большой упаковки, м³	0.01392
Рабочее давление	5 бар
Цвет ручки	Желтый
Покрытие	Никелированное
Производитель	TIM
Материал	Латунь
Назначение	Природный и сжиженный газ
Рабочая температура	−20…+60 °C
Класс герметичности	A
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	72
Малая упаковка, шт	18

Характеристики исполнений

Артикул	Присоединение	Масса большой упаковки, кг
DE112L	BP/BP	14.5
DE122L	BP/HP	15.5

Характеристики · 2

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
DE112L	0.2014
DE122L	0.2153

Номенклатура

Артикул	Наименование
DE112L	Кран шаровой газовый угловой TIM 1/2″ ВР/ВР, никелированный, бабочка
DE122L	Кран шаровой газовый угловой TIM 1/2″ ВР/НР, никелированный, бабочка

Другие фотографии исполнений



DE122L