Технический лист серии

Гибкая подводка для смесителя M10

Описание серии

Гибкие подводки TIM серии C28 подключают смеситель к водопроводу парой рукавов. Присоединение каждого рукава — 1/2″ ВР × M10; в серии представлены длины 50 и 120 см. Исполнение с металлической оплёткой подбирают по монтажному расстоянию между выводом воды и смесителем.



C28-5S

Накидная гайка 1/2″ соединяется с водопроводным патрубком, а штуцер M10 — с соответствующим входом смесителя. Перед установкой проверьте резьбы обоих концов и длину каждого рукава. Пара должна прокладываться свободно, без натяжения и перекручивания.

Собирайте соединения с уплотнительными элементами, предусмотренными их конструкцией. Если накидная гайка уплотняется прокладкой, проверьте её посадку; не наносите резьбовой уплотнитель на торец с прокладкой. Штуцер M10 подключайте без перекоса и чрезмерного усилия.

Закрепите смеситель и трубопровод отдельно, чтобы нагрузка не передавалась на гибкие рукава. После монтажа постепенно подайте воду и проверьте оба подключения. Оставьте доступ к гайкам для осмотра и замены. Уложите подводки так, чтобы при установке смесителя их концы не натягивались и не перекручивались.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 2

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Метрическая резьба	M10
Тип гибкой подводки	Гибкая подводка с металлической оплеткой
Объём большой упаковки, м³	0.03927
Производитель	TIM
Назначение	Подключение смесителя к водопроводу
Комплект	2 подводки
Единица измерения	пара
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Исполнение	Длина
C28-5S	—	500 мм
C28-12S	Прямое	1200 мм

Характеристики · 2

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
C28-5S	90	17
C28-12S	40	14.75

Характеристики · 3

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C28-5S	0.1889
C28-12S	0.3688

Номенклатура

Артикул	Наименование
C28-5S	Гибкая подводка для смесителя 1/2" ВР×M10 –50см (нерж.)
C28-12S	Гибкая подводка для смесителя 1/2" ВР×M10 –120см (нерж.)