Технический лист серии

Гибкая подводка для смесителя- удлиненный штуцер TIM

Описание серии

Подводки TIM серии CL28 предназначены для подключения смесителя парой гибких рукавов. Каждый комплект содержит два шланга с присоединениями 1/2″ ВР и М10. Отличительная часть — удлинённый штуцер М10 с обозначением размера 8+10 см. Варианты серии различаются длиной рукава: 40, 50, 60, 80 и 100 см.



CL28-04

При подборе учитывайте одновременно длину подводки и размеры концов. Рукав должен соединять водопроводный вывод со смесителем без натяжения, перекручивания и резкого перегиба. Удлинённый участок штуцера М10 должен соответствовать конструкции смесителя.

Перед сборкой проверьте резьбы ответных деталей и состояние предусмотренных уплотнений. Накидную гайку 1/2″ устанавливайте ровно; если стык уплотняется прокладкой, проверьте её посадку и не наносите на торец резьбовой материал. Штуцер М10 навинчивайте без перекоса и не перетягивайте.

Закрепите смеситель и трубопровод независимо от гибких рукавов. После монтажа постепенно подайте воду и проверьте соединения на протечки. Оставьте доступ к подводкам для осмотра и обслуживания.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 5

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	BP/HP
Метрическая резьба	M10
Объём большой упаковки, м³	0.039525
Назначение	Подключение смесителя к водопроводу
Единица измерения	пара
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Тип гибкой подводки	Тип изделия
CL28-04	—	Гибкая подводка с удлиненным штуцером M10
CL28-05	—	Гибкая подводка с удлиненным штуцером M10
CL28-06	—	Гибкая подводка с удлиненным штуцером M10
CL28-08	Подводка для смесителя с удлиненным штуцером	—
CL28-10	Подводка для смесителя с удлиненным штуцером	—

Характеристики · 2

Артикул	Длина	Производитель
CL28-04	400 мм	—
CL28-05	500 мм	—
CL28-06	600 мм	—
CL28-08	800 мм	TIM
CL28-10	1000 мм	TIM

Характеристики · 3

Артикул	Комплектация	Комплект
CL28-04	Пара	—
CL28-05	Пара	—
CL28-06	Пара	—
CL28-08	—	2 подводки
CL28-10	—	2 подводки

Характеристики · 4

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
CL28-04	125	23.76
CL28-05	90	20.82
CL28-06	70	17.45
CL28-08	60	18.15
CL28-10	50	17.85

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
CL28-04	0.1901
CL28-05	0.2313
CL28-06	0.2493
CL28-08	0.3025
CL28-10	0.357

Номенклатура

Артикул	Наименование
CL28-04	Гибкая подводка для смесителя TIM, материал EPDM, оплетка, удлиненный штуцер M10 (8+10 см), резьба 1/2", длина 40 см, комплект пара
CL28-05	Гибкая подводка для смесителя с удлиненным штуцером M10 TIM 1/2" ВР 50 см
CL28-06	Гибкая подводка для смесителя TIM 1/2"-60 см, удлиненный штуцер M10 (8+10 см), пара
CL28-08	Гибкая подводка для смесителя с удлиненным штуцером M10 TIM 1/2" ВР 80 см
CL28-10	Гибкая подводка для смесителя с удлиненным штуцером M10 TIM 1/2" ВР 100 см