Технический лист серии

Подводка заливная для стиральной машины TIM

Описание серии



C39-20

Угловые заливные подводки TIM устанавливают для подключения стиральных машин к водопроводной сети, обеспечивая герметичный отвод воды под углом. Изделия предназначены для эксплуатации в условиях повышенных нагрузок: максимальное рабочее давление составляет 10 бар, а допустимая температура воды достигает 95 °C. Пропускная способность гибкой подводки позволяет эффективно обеспечивать наполнение бака машины, составляя 33 литра в минуту. Конструкция изделия включает эластичный внутренний канал из EPDM-резины, защищенный прочной оплеткой из нержавеющей стали, что предотвращает разрывы и продлевает срок службы. Концевая арматура выполнена из латуни CW617N, устойчивой к коррозии и механическим воздействиям.

Все варианты серии имеют угловое исполнение и резьбовое соединение типа «ВР» (внутренняя резьба) на обоих концах. Присоединение осуществляется по схеме «гайка к гайке» с диаметром 3/4 дюйма. Для надежной герметизации резьбовых соединений требуется обязательное уплотнение льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком. Металлическая оплетка надежно фиксирует резиновый шланг, исключая его перекручивание и деформацию при монтаже.

В серии представлены три модели, различающиеся только длиной гибкого шланга. Минимальная длина составляет 2000 мм (200 см), что подходит для стандартных установок стиральных машин в нишах или под столешницами. Средняя длина — 2500 мм (250 см) — обеспечивает запас для более глубокого монтажа или смещения прибора. Максимальная длина в серии достигает 3500 мм (350 см), что позволяет подключать технику к удаленным стоякам или использовать при нестандартной планировке ванной комнаты. Выбор длины зависит от расстояния между точкой водозабора и входным патрубком стиральной машины.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Присоединение	ВР/ВР
Исполнение	Угловое
Назначение	Подключение стиральной машины к водопроводу
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Тип гибкой подводки	Длина
C39-20	Заливная, в металлической оплетке	2000 мм
C39-25	Заливная, в металлической оплетке	2500 мм
C39-35	EPDM в оплетке	3500 мм

Характеристики · 2

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Рабочее давление
C39-20	0.03927	—
C39-25	0.0504	—
C39-35	0.03927	10 бар

Характеристики · 3

Артикул	Производитель	Максимальная рабочая температура
C39-20	TIM	—
C39-25	TIM	—
C39-35	—	95 °C

Характеристики · 4

Артикул	Пропускная способность	Материал оплетки
C39-20	—	—
C39-25	—	—
C39-35	33 л/мин	Нержавеющая сталь

Характеристики · 5

Артикул	Материал концевой арматуры	Количество в большой упаковке, шт
C39-20	—	70
C39-25	—	50
C39-35	Латунь CW617N	40

Характеристики · 6

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C39-20	26.78	0.3826
C39-25	22.78	0.4556
C39-35	23.75	0.5938

Номенклатура

Артикул	Наименование
C39-20	Подводка заливная для стиральной машины угловая TIM 3/4" ВР 200 см
C39-25	Подводка заливная для стиральной машины угловая TIM 3/4" ВР 250 см
C39-35	Подводка заливная для стиральной машины угловая TIM 3/4" ВР 350 см