Технический лист товара

Гибкая подводка для воды TIM 1/2" ВР/ВР 30 см

Описание товара



C26-3S

Эту гибкую подводку ставят между водопроводным выводом и сантехническим прибором, когда для подключения нужен короткий гибкий участок с внутренней резьбой на обоих концах. Длина шланга — 300 мм, присоединение — 1/2″ ВР × 1/2″ ВР. Перед покупкой проверьте, что ответные патрубки имеют подходящую наружную резьбу и что длины достаточно для прокладки без натяжения.

Внутренний шланг заключён в металлическую оплётку. Гибкий участок позволяет соединить расположенные рядом элементы водопровода без жёсткой подгонки трубы по месту. Подводку применяют для подключения сантехнических приборов к водопроводу; при выборе учитывают требуемую длину, тип и размер резьбовых соединений, а также условия эксплуатации, предусмотренные для конкретного прибора и водопроводной системы.

При монтаже не допускайте перекручивания шланга, натяжения и резких перегибов: подведите его плавно и оставьте без скручивания после затяжки. Сначала убедитесь, что соединяемые детали совмещаются свободно, затем затяните соединения, не прикладывая чрезмерного усилия к гибкой части. Герметичность обеспечивают предусмотренным конструкцией соединения способом: если уплотняет прокладка, проверьте её наличие и правильное положение; если соединение герметизируется по резьбе, наружную резьбу обязательно уплотните подходящим материалом. После подачи воды проверьте соединения на протечки.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/ВР
Тип гибкой подводки	Гибкая подводка в металлической оплетке
Длина	300 мм
Объём большой упаковки, м³	0.03927
Производитель	TIM
Назначение	Подключение сантехнических приборов к водопроводу
Единица измерения	шт
Количество в большой упаковке, шт	300
Малая упаковка, шт	10
Масса большой упаковки, кг	23
Масса единицы (прайс), кг	0.0767

Номенклатура

Артикул	Наименование
C26–3S	Гибкая подводка для воды TIM 1/2" ВР/ВР 30 см