Технический лист серии

Гибкая подводка для воды (нерж.) TIM

Описание серии

Гибкая подводка для воды TIM применяется для подключения сантехнического оборудования к водопроводной системе, обеспечивая герметичный и надежный канал подачи холодной или горячей воды. Изделия устанавливаются в местах, где требуется компенсация небольших перемещений или смещений трубопровода, что делает их оптимальным решением для монтажа унитазов, раковин, смесителей и других приборов. Конструкция представляет собой эластичный шланг из этиленпропиленового каучука (EPDM), заключенный в защитную оплетку из нержавеющей стали, которая защищает внутреннюю оболочку от механических повреждений и внешнего воздействия среды.



C27-6S

В данной серии представлены модели с резьбовым соединением, где одна сторона оснащена внутренней резьбой (ВР), а другая — наружной (НР). Такое сочетание позволяет универсально использовать подводку в различных узлах подключения, обеспечивая плотное прилегание гаек к фитингам. Резьбовые соединения уплотняются без использования дополнительных прокладок непосредственно за счет резьбового зацепления, что требует обязательной герметизации стыков льном с пастой, фум-лентой или анаэробным герметиком для предотвращения протечек. Оплетка из нержавеющей стали выполняет не только защитную, но и декоративную функцию, сохраняя эстетичный вид сантехники.

Основное различие между вариантами серии заключается в длине шланга, которая варьируется от 600 мм до 3000 мм. В ассортименте доступны модели длиной 600 мм, 1000 мм и 3000 мм, что позволяет подобрать изделие под конкретные расстояния между точками водоразбора. Все представленные в серии подводки имеют одинаковый диаметр присоединения 1/2 дюйма, что соответствует стандартным размерам большинства бытовых сантехнических приборов. Выбор длины зависит от удаленности подводимого оборудования от стояка или распределительного узла, при этом более длинные модели обеспечивают большую свободу позиционирования и упрощают монтаж в сложных условиях.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 3

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Тип гибкой подводки	Гибкая подводка в металлической оплетке
Объём большой упаковки, м³	0.03927
Производитель	TIM
Назначение	Подключение сантехнического оборудования к водопроводу
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Длина	Количество в большой упаковке, шт
C27-6S	600 мм	170
C27-10S	1000 мм	100
C27-30S	3000 мм	30

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C27-6S	19.45	0.1144
C27-10S	16.6	0.166
C27-30S	12.72	0.424

Номенклатура

Артикул	Наименование
C27-6S	Гибкая подводка для воды нержавеющая TIM 1/2" ВР/НР 60 см
C27-10S	Гибкая подводка для воды TIM 1/2" ВР/НР 100 см нержавеющая
C27-30S	Гибкая подводка для воды 1/2" ВР/НР 300 см