Технический лист серии

Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ 1" ВР -> ВР

Описание серии



C46-4

Гибкие подводки TIM ГИГАНТ серии C46 соединяют насосы и другое оборудование с водопроводом. Оба конца имеют внутреннюю резьбу 1″ ВР; длины исполнения серии — 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 и 2000 мм. Выбирайте вариант по монтажному расстоянию, оставляя рукаву свободный плавный изгиб.

Внутренний шланг выполнен из EPDM, снаружи предусмотрена оплётка из нержавеющей стали; концевые детали у описанных исполнений выполнены из латуни CW617N. Гибкий участок используют между неподвижными резьбовыми портами, чтобы не соединять их жёсткой прямой трубой.

Перед монтажом проверьте соответствие обеих резьб ответным штуцерам и осмотрите торцевые уплотнения. Навинчивайте гайки без перекоса и не скручивайте рукав вместе с соединением. Не натягивайте подводку, не перегибайте её резко и не допускайте контакта с острыми кромками или нагретыми поверхностями.

Закрепите насос, оборудование и трубопровод отдельно, чтобы их масса и движение не приходились на шланг. После подключения постепенно подайте воду и проверьте соединения на герметичность. Перед обслуживанием перекройте подачу и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 8

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1"
Присоединение	ВР/ВР
Исполнение	Прямое
Рабочая температура	0…+95 °C
Максимальная рабочая температура	95 °C
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр	Наружный диаметр
C46-4	—	32 мм
C46-5	—	32 мм
C46-6	32 мм	—
C46-8	—	32 мм
C46-10	32 мм	—
C46-12	—	32 мм
C46-15	—	32 мм
C46-20	—	32 мм

Характеристики · 2

Артикул	Тип	Тип гибкой подводки
C46-4	—	ГИГАНТ, EPDM в оплетке из нержавеющей стали
C46-5	—	ГИГАНТ, EPDM в оплетке из нержавеющей стали
C46-6	Антивибрационная	EPDM в оплетке
C46-8	—	ГИГАНТ, EPDM в оплетке из нержавеющей стали
C46-10	Антивибрационная	EPDM в оплетке
C46-12	—	ГИГАНТ, антивибрационная
C46-15	—	ГИГАНТ, антивибрационная
C46-20	—	ГИГАНТ, антивибрационная

Характеристики · 3

Артикул	Длина	Объём большой упаковки, м³
C46-4	400 мм	0.021504
C46-5	500 мм	0.026624
C46-6	600 мм	0.031744
C46-8	800 мм	0.041984
C46-10	1000 мм	0.04048
C46-12	1200 мм	0.04048
C46-15	1500 мм	0.04048
C46-20	2000 мм	0.04048

Характеристики · 4

Артикул	Рабочее давление	Производитель
C46-4	—	TIM
C46-5	—	TIM
C46-6	20 бар	—
C46-8	—	TIM
C46-10	20 бар	—
C46-12	—	TIM
C46-15	—	TIM
C46-20	—	TIM

Характеристики · 5

Артикул	Назначение	Пропускная способность
C46-4	Подключение оборудования к системе водоснабжения	—
C46-5	Подключение оборудования к системе водоснабжения	—
C46-6	—	100 л/мин
C46-8	Подключение оборудования к системе водоснабжения	—
C46-10	—	100 л/мин
C46-12	Подключение оборудования к системе водоснабжения	—
C46-15	Подключение оборудования к системе водоснабжения	—
C46-20	Подключение оборудования к системе водоснабжения	—

Характеристики · 6

Артикул	Материал оплетки	Материал концевой арматуры
C46-4	—	—
C46-5	—	—
C46-6	Нержавеющая сталь	Латунь CW617N
C46-8	—	—
C46-10	Нержавеющая сталь	Латунь CW617N
C46-12	—	—
C46-15	—	—
C46-20	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Материал шланга	Минимальный радиус изгиба
C46-4	—	—
C46-5	—	—
C46-6	EPDM	65 мм
C46-8	—	—
C46-10	EPDM	65 мм
C46-12	—	—
C46-15	—	—
C46-20	—	—

Характеристики · 8

Артикул	Усилие затяжки	Количество в большой упаковке, шт
C46-4	—	25
C46-5	—	25
C46-6	До 4 Нм	25
C46-8	—	25
C46-10	До 4 Нм	15
C46-12	—	12
C46-15	—	10
C46-20	—	10

Характеристики · 9

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C46-4	12.8	0.512
C46-5	14.25	0.57
C46-6	15.03	0.6012
C46-8	19.13	0.7652
C46-10	13.7	0.9133
C46-12	12.5	1.0417
C46-15	12.9	1.29
C46-20	16.2	1.62

Номенклатура

Артикул	Наименование
C46-4	Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ для воды 1" ВР/ВР 40 см 32 мм
C46-5	Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ для воды 1" ВР/ВР 50 см 32 мм
C46-6	Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ для воды 1" ВР/ВР 60 см 32 мм
C46-8	Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ для воды 1" ВР/ВР 80 см 32 мм
C46-10	Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ для воды 1" ВР/ВР 100 см 32 мм
C46-12	Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ для воды 1" ВР/ВР 120 см 32 мм
C46-15	Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ для воды 1" ВР/ВР 150 см 32 мм
C46-20	Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ для воды 1" ВР/ВР 200 см 32 мм