Технический лист серии

Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ 1" ВР -> НР

Описание серии

Гибкие подводки TIM ГИГАНТ серии C47 предназначены для подключения насосов и оборудования к системе водоснабжения. По характеристикам серии один конец имеет присоединение 1″ ВР, второй — 1″ НР. Длины вариантов составляют 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 и 200 см.



C47-4

Гибкий рукав позволяет соединить резьбовые порты при монтаже оборудования. Перед выбором измерьте расстояние между подключениями и учитывайте маршрут прокладки, чтобы подводка не натягивалась, не скручивалась и не перегибалась резко.

Проверьте тип и размер обоих ответных соединений. Накидную или прокладочную часть устанавливайте с исправным штатным уплотнением; резьбовой конец без прокладки уплотняйте способом, подходящим для соответствующей резьбы и рабочей среды. Не наматывайте уплотнитель на торец, если стык герметизируется прокладкой.

Поддержите трубы и оборудование отдельно от рукава. После подключения постепенно подайте воду и проверьте резьбовые соединения на герметичность. Сохраните доступ для осмотра; перед обслуживанием перекройте подачу и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 8

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1"
Присоединение	ВР/НР
Исполнение	Прямое
Производитель	TIM
Назначение	Подключение насосов и оборудования к системе водоснабжения
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр шланга	Наружный диаметр
C47-4	—	32 мм
C47-5	32 мм	—
C47-6	32 мм	—
C47-8	32 мм	—
C47-10	—	32 мм
C47-12	—	32 мм
C47-15	—	32 мм
C47-20	—	32 мм

Характеристики · 2

Артикул	Тип гибкой подводки	Длина
C47-4	ГИГАНТ, антивибрационная подводка	400 мм
C47-5	ГИГАНТ, антивибрационная подводка для воды	500 мм
C47-6	ГИГАНТ, антивибрационная подводка для воды	600 мм
C47-8	ГИГАНТ, антивибрационная подводка для воды	800 мм
C47-10	Серия ГИГАНТ, гибкая антивибрационная подводка	1000 мм
C47-12	Серия ГИГАНТ, гибкая антивибрационная подводка	1200 мм
C47-15	Серия ГИГАНТ, гибкая антивибрационная подводка	1500 мм
C47-20	Серия ГИГАНТ, гибкая антивибрационная подводка	2000 мм

Характеристики · 3

Артикул	Объём большой упаковки, м³	Рабочая температура
C47-4	0.021504	0…+95 °C
C47-5	0.026624	—
C47-6	0.031744	—
C47-8	0.041984	—
C47-10	0.04048	до +95 °C
C47-12	0.04048	до +95 °C
C47-15	0.04048	до +95 °C
C47-20	0.05415	—

Характеристики · 4

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
C47-4	25	12.32
C47-5	25	13.8
C47-6	25	15.6
C47-8	25	18.75
C47-10	15	13.25
C47-12	12	12.5
C47-15	10	12.78
C47-20	10	15.77

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C47-4	0.4928
C47-5	0.552
C47-6	0.624
C47-8	0.75
C47-10	0.8833
C47-12	1.0417
C47-15	1.278
C47-20	1.577

Номенклатура

Артикул	Наименование
C47-4	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 1" ВР/НР, 40 см, 32 мм
C47-5	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 1" ВР/НР, 50 см, 32 мм
C47-6	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 1" ВР/НР, 60 см, 32 мм
C47-8	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 1" ВР/НР, 80 см, 32 мм
C47-10	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 1" ВР/НР, 100 см, 32 мм
C47-12	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 1" ВР/НР, 120 см, 32 мм
C47-15	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 1" ВР/НР, 150 см, 32 мм
C47-20	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 1" ВР/НР, 200 см, 32 мм