Технический лист серии

Подводка антивибрационная TIM ГИГАНТ 3/4" ВР –> НР

Описание серии

Гибкие подводки TIM ГИГАНТ серии C37 предназначены для подключения насосов и оборудования к водоснабжению. По заданным характеристикам серии оба конца имеют присоединение 3/4″ ВР × 3/4″ ВР. Доступны длины 50, 60, 80, 100, 120, 150 и 200 см; выбирайте вариант по расстоянию между патрубками.



C37-5

Это гибкий рукав в металлической оплётке для прямого соединения. Перед установкой проверьте размеры обоих ответных портов и убедитесь, что длина позволяет проложить подводку без натяжения, перекручивания и резких перегибов.

Собирайте резьбовые концы с уплотнительными элементами, предусмотренными ответными соединениями. Если герметичность обеспечивает прокладка, проверьте её положение и не наносите резьбовой уплотнитель на торцевую поверхность. Не используйте шланг как опору для насоса или трубопровода.

Закрепите оборудование и трубы отдельно, постепенно подайте воду и проверьте оба стыка. Оставьте доступ для осмотра подводки; перед демонтажом перекройте подачу и сбросьте давление. При размещении не допускайте контакта оплётки с острыми кромками и движущимися деталями.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	3/4"
Присоединение	ВР/ВР
Исполнение	Прямое
Тип гибкой подводки	Заливная, в металлической оплетке
Объём большой упаковки, м³	0.05415
Рабочая температура	0…+95 °C
Материал оплетки	Нержавеющая сталь
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр	Наружный диаметр
C37-5	—	19 мм
C37-6	—	19 мм
C37-8	19 мм	—
C37-10	—	19 мм
C37-12	—	19 мм
C37-15	—	19 мм
C37-20	—	19 мм

Характеристики · 2

Артикул	Тип	Длина
C37-5	—	500 мм
C37-6	—	600 мм
C37-8	Антивибрационная	800 мм
C37-10	—	1000 мм
C37-12	—	1200 мм
C37-15	—	1500 мм
C37-20	—	2000 мм

Характеристики · 3

Артикул	Рабочее давление	Производитель
C37-5	—	TIM
C37-6	—	TIM
C37-8	20 бар	—
C37-10	—	TIM
C37-12	—	TIM
C37-15	—	TIM
C37-20	—	TIM

Характеристики · 4

Артикул	Назначение	Максимальная рабочая температура
C37-5	Подключение насосов и оборудования к системе водоснабжения	—
C37-6	Подключение насосов и оборудования к системе водоснабжения	—
C37-8	—	95 °C
C37-10	Подключение насосов и оборудования к системе водоснабжения	—
C37-12	Подключение насосов и оборудования к системе водоснабжения	—
C37-15	Подключение насосов и оборудования к системе водоснабжения	—
C37-20	Подключение насосов и оборудования к системе водоснабжения	—

Характеристики · 5

Артикул	Пропускная способность	Материал внутренней трубки
C37-5	—	EPDM
C37-6	—	EPDM
C37-8	100 л/мин	—
C37-10	—	EPDM
C37-12	—	EPDM
C37-15	—	—
C37-20	—	—

Характеристики · 6

Артикул	Материал концевой арматуры	Материал шланга
C37-5	—	—
C37-6	—	—
C37-8	Латунь CW617N	EPDM
C37-10	—	—
C37-12	—	—
C37-15	—	—
C37-20	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Минимальный радиус изгиба	Усилие затяжки
C37-5	—	—
C37-6	—	—
C37-8	65 мм	До 4 Нм
C37-10	—	—
C37-12	—	—
C37-15	—	—
C37-20	—	—

Характеристики · 8

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
C37-5	120	28.8
C37-6	90	24.6
C37-8	65	21.47
C37-10	55	20.8
C37-12	40	18.43
C37-15	30	16.27
C37-20	20	13.9

Характеристики · 9

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C37-5	0.24
C37-6	0.2733
C37-8	0.3303
C37-10	0.3782
C37-12	0.4608
C37-15	0.5423
C37-20	0.695

Номенклатура

Артикул	Наименование
C37-5	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/НР, 50 см, 19 мм
C37-6	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/НР, 60 см, 19 мм
C37-8	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/НР, 80 см, 19 мм
C37-10	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/НР, 100 см, 19 мм
C37-12	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/НР, 120 см, 19 мм
C37-15	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/НР, 150 см, 19 мм
C37-20	Подводка антивибрационная ГИГАНТ для воды TIM 3/4" ВР/НР, 200 см, 19 мм