Технический лист серии

Гибкая подводка для смесителя TIM ВР->М10

Описание серии



C28-3

Гибкие подводки TIM серии C28 предназначены для подключения смесителя к водопроводу. В комплект входят два шланга: с одной стороны у каждого присоединение 1/2″ ВР, с другой — штуцер М10 НР. Варианты различаются длиной: 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 и 2500 мм. Подбирайте пару по расстоянию между смесителем и водопроводными выводами.

Внутренний шланг изготовлен из EPDM, армирование выполнено оплёткой из нержавеющей стали; концевая арматура и втулки — латунь CW617N. Перед установкой проверьте, что М10 подходит к входам выбранного смесителя, а длины обеих подводок хватает для свободной прокладки.

Прокладывайте рукава без перекручивания, натяжения и резких перегибов. Не используйте их как опору для смесителя и не допускайте контакта с острыми кромками или подвижными деталями мебели. Собирайте резьбовые концы с уплотнительными элементами, предусмотренными конструкцией ответных патрубков.

После подключения медленно подайте воду, проверьте соединения и убедитесь, что рукава не сместились и не натянулись при открытии крана. Оставьте доступ к концам подводок для осмотра. Перед заменой перекройте подачу и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 10

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	BP/HP
Метрическая резьба	M10
Объём большой упаковки, м³	0.03927
Производитель	TIM
Назначение	Подключение смесителя к водопроводу
Материал оплетки	Нержавеющая сталь
Материал внутреннего шланга	EPDM
Единица измерения	пара
Малая упаковка, шт	5

Характеристики исполнений

Артикул	Исполнение	Тип гибкой подводки
C28-3	—	EPDM в оплетке из нержавеющей стали
C28-4	—	EPDM в оплетке из нержавеющей стали
C28-5	—	EPDM в оплетке из нержавеющей стали
C28-6	—	EPDM в оплетке из нержавеющей стали
C28-8	Прямое	—
C28-10	Прямое	—
C28-12	Прямое	—
C28-15	—	—
C28-20	—	—
C28-25	—	—

Характеристики · 2

Артикул	Длина	Комплектация
C28-3	300 мм	2 шланга (пара)
C28-4	400 мм	2 шланга (пара)
C28-5	500 мм	2 шланга (пара)
C28-6	600 мм	2 шланга (пара)
C28-8	800 мм	—
C28-10	1000 мм	—
C28-12	1200 мм	—
C28-15	1500 мм	2 шланга (пара)
C28-20	2000 мм	2 шланга (пара)
C28-25	2500 мм	2 шланга (пара)

Характеристики · 3

Артикул	Комплект	Материал концевой арматуры и втулок
C28-3	—	Латунь CW617N
C28-4	—	Латунь CW617N
C28-5	—	Латунь CW617N
C28-6	—	Латунь CW617N
C28-8	2 подводки	—
C28-10	2 подводки	—
C28-12	2 подводки	—
C28-15	—	—
C28-20	—	—
C28-25	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
C28-3	125	17.8
C28-4	125	21
C28-5	90	17
C28-6	70	15.03
C28-8	60	16.1
C28-10	50	16.35
C28-12	40	14.75
C28-15	35	16
C28-20	30	17.5
C28-25	25	19.34

Характеристики · 5

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C28-3	0.1424
C28-4	0.168
C28-5	0.1889
C28-6	0.2147
C28-8	0.2683
C28-10	0.327
C28-12	0.3688
C28-15	0.4571
C28-20	0.5833
C28-25	0.7736

Номенклатура

Артикул	Наименование
C28-3	Гибкая подводка для смесителя TIM 1/2" ВР×М10 30 см
C28-4	Гибкая подводка для смесителя TIM 1/2" ВР×М10 40 см
C28-5	Гибкая подводка для смесителя TIM 1/2" ВР×М10 50 см
C28-6	Гибкая подводка для смесителя TIM 1/2" ВР×М10 60 см
C28-8	Гибкая подводка для смесителя TIM 1/2" ВР×М10 80 см
C28-10	Гибкая подводка для смесителя TIM 1/2" ВР×М10 100 см
C28-12	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" [120 см] гайка / штуцер М10
C28-15	Гибкая подводка для смесителя TIM 1/2" ВР×М10 150 см
C28-20	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" [200 см] гайка / штуцер М10
C28-25	Гибкая подводка для смесителя TIM 1/2" ВР×М10 250 см