Технический лист серии

Гибкая подводка TIM в оплетке ВР –> НР

Описание серии

Гибкие подводки TIM серии C27 соединяют водопроводное оборудование через присоединение 1/2″ ВР × 1/2″ НР. Длины вариантов составляют 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000 мм. Выбирайте исполнение по монтажному расстоянию так, чтобы рукав прокладывался свободно.



C27-3

Внутренний шланг выполнен из EPDM и армирован оплёткой из нержавеющей стали. Концевые детали и втулки изготовлены из латуни CW617N. Подводка предназначена для гибкого подключения оборудования к водопроводу.

Перед монтажом проверьте длину и расположение резьбовых концов. Накидную гайку подключайте к ответному патрубку с исправной прокладкой; наружную резьбу штуцера уплотняйте способом, подходящим для ответного соединения. Не перекручивайте шланг, не натягивайте его и не допускайте контакта с острыми кромками.

Поддержите подключённые элементы отдельно, чтобы нагрузка не передавалась на подводку. После сборки постепенно откройте воду и проверьте оба стыка на протечки. Перед обслуживанием перекройте подачу и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 11

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Тип гибкой подводки	EPDM в оплетке из нержавеющей стали
Объём большой упаковки, м³	0.03927
Производитель	TIM
Назначение	Гибкое подключение сантехнического оборудования к водопроводу
Материал оплетки	Нержавеющая сталь
Материал внутреннего шланга	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Исполнение	Длина
C27-3	Прямое	300 мм
C27-4	Прямое	400 мм
C27-5	Прямое	500 мм
C27-6	Прямое	600 мм
C27-8	Прямое	800 мм
C27-10	Прямое	1000 мм
C27-12	Прямое	1200 мм
C27-15	Прямое	1500 мм
C27-20	—	2000 мм
C27-25	—	2500 мм
C27-30	—	3000 мм

Характеристики · 2

Артикул	Материал концевой арматуры и втулок	Материал концевой арматуры и обжимных втулок
C27-3	Латунь CW617N	—
C27-4	Латунь CW617N	—
C27-5	Латунь CW617N	—
C27-6	Латунь CW617N	—
C27-8	Латунь CW617N	—
C27-10	—	Латунь CW617N
C27-12	—	Латунь CW617N
C27-15	—	Латунь CW617N
C27-20	Латунь CW617N	—
C27-25	Латунь CW617N	—
C27-30	Латунь CW617N	—

Характеристики · 3

Артикул	Количество в большой упаковке, шт	Масса большой упаковки, кг
C27-3	300	22.4
C27-4	230	20.3
C27-5	200	20.4
C27-6	170	19.45
C27-8	120	16.85
C27-10	100	16.6
C27-12	80	15.5
C27-15	70	16.15
C27-20	50	15.25
C27-25	40	14.15
C27-30	30	12.72

Характеристики · 4

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C27-3	0.0747
C27-4	0.0883
C27-5	0.102
C27-6	0.1144
C27-8	0.1404
C27-10	0.166
C27-12	0.1938
C27-15	0.2307
C27-20	0.305
C27-25	0.3538
C27-30	0.424

Номенклатура

Артикул	Наименование
C27-3	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/НР 30 см
C27-4	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/НР 40 см
C27-5	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/НР 50 см
C27-6	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/НР 60 см
C27-8	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/НР 80 см
C27-10	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/НР 100 см
C27-12	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/НР 120 см
C27-15	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/НР 150 см
C27-20	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/НР 200 см
C27-25	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/НР 250 см
C27-30	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/НР 300 см