Технический лист серии

Гибкая подводка TIM в оплетке ВР -> ВР

Описание серии

Гибкие подводки TIM серии C26 подключают водопроводное оборудование через две накидные гайки 1/2″ ВР. Варианты различаются длиной: 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000 мм. Подбирайте длину по расстоянию между патрубками с учётом свободной прокладки рукава.



C26-2

Внутренний шланг изготовлен из EPDM, армирование — оплётка из нержавеющей стали; концевая арматура и втулки — латунь CW617N. Подводку используют для гибкого соединения сантехнического оборудования и бытовых приборов с водопроводом.

Перед установкой проверьте длину и состояние шланга. Накидные гайки соединяйте с ответными штуцерами без перекоса; герметичность таких стыков обеспечивают предусмотренные прокладки. Не перекручивайте подводку, не растягивайте её и не допускайте резких перегибов возле втулок.

Закрепите оборудование и трубопровод так, чтобы вес и перемещение не приходились на шланг. После монтажа постепенно подайте воду и проверьте обе гайки на герметичность. Перед заменой или разборкой перекройте подачу и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 12

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/ВР
Исполнение	Прямое
Тип гибкой подводки	EPDM в оплетке из нержавеющей стали
Объём большой упаковки, м³	0.03927
Производитель	TIM
Назначение	Гибкое подключение сантехнического оборудования и бытовых приборов к водопроводу
Материал оплетки	Нержавеющая сталь
Материал внутреннего шланга	EPDM
Материал концевой арматуры и втулок	Латунь CW617N
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Длина	Количество в большой упаковке, шт
C26-2	200 мм	350
C26-3	300 мм	300
C26-4	400 мм	230
C26-5	500 мм	200
C26-6	600 мм	170
C26-8	800 мм	120
C26-10	1000 мм	100
C26-12	1200 мм	80
C26-15	1500 мм	70
C26-20	2000 мм	50
C26-25	2500 мм	40
C26-30	3000 мм	30

Характеристики · 2

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C26-2	22	0.0629
C26-3	23	0.0767
C26-4	20.6	0.0896
C26-5	20.5	0.1025
C26-6	19.6	0.1153
C26-8	16.95	0.1413
C26-10	16.7	0.167
C26-12	15.6	0.195
C26-15	16.2	0.2314
C26-20	14.85	0.297
C26-25	14.4	0.36
C26-30	12.75	0.425

Номенклатура

Артикул	Наименование
C26-2	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 20 см
C26-3	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 30 см
C26-4	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 40 см
C26-5	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 50 см
C26-6	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 60 см
C26-8	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 80 см
C26-10	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 100 см
C26-12	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 120 см
C26-15	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 150 см
C26-20	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 200 см
C26-25	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 250 см
C26-30	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке 1/2" ВР/ВР 300 см