Технический лист товара

Гибкая подводка для смесителя 1/2" г* М10 –300см

Описание товара

Пару гибких подводок используют для подключения смесителя к водопроводу, когда между смесителем и точками вывода удобнее проложить гибкие шланги, а не жёсткие трубы. Каждый шланг соединяется со смесителем штуцером М10 с наружной резьбой, а к водопроводному выводу — накидной гайкой с внутренней резьбой 1/2 дюйма. Перед покупкой проверьте тип и размеры присоединений смесителя и выводов: совпадение только номинального размера не заменяет проверки резьбы.



С28-30

Внутренний шланг изготовлен из EPDM, снаружи он закрыт оплёткой из нержавеющей стали. Концевые детали и втулки выполнены из латуни CW617N. Пара включает два шланга длиной 300 см каждый; это позволяет подключить оба входа смесителя и проложить подводки до водопроводных выводов. При выборе учитывайте расстояние и трассу прокладки, чтобы шланги не приходилось натягивать или перекручивать.

Укладывайте подводки плавно, без заломов и контакта с острыми кромками. Накидная гайка со стороны водопровода уплотняется прокладкой: установите её ровно и проверьте, чтобы она не была повреждена. На наружной резьбе штуцера М10 соединение с ответной внутренней резьбой необходимо уплотнить льном с пастой, ФУМ-лентой или анаэробным герметиком. После монтажа проверьте соединения на отсутствие протечек.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 1

Открыть товар в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Метрическая резьба	М10
Длина	3000 мм
Производитель	TIM
Назначение	Подключение смесителя к водопроводу
Комплектация	2 шланга (пара)
Единица измерения	пара
Количество в большой упаковке, шт	25
Малая упаковка, шт	5

Номенклатура

Артикул	Наименование
C28-30	Гибкая подводка для смесителя 1/2" г* М10 -300см