Технический лист серии

Гибкая подводка для смесителя в оплетке с ПВХ покрытием TIM

Описание серии



C68-4

Гибкие подводки TIM серии C68 предназначены для подключения смесителя к водопроводу. Присоединение каждого исполнения — 1/2″ ВР × М10 НР: гайка подключается к водопроводному выводу, штуцер М10 — к смесителю. Варианты различаются длиной: 40, 50, 60, 80, 100, 120 и 150 см. Выбирайте длину по расстоянию между патрубками, сохраняя свободный изгиб рукавов.

Подводка выполнена в металлической оплётке с наружным PVC-покрытием. Покрытие защищает оплётку от прямого контакта с окружающими поверхностями, но не заменяет правильную прокладку шланга. Перед монтажом осмотрите рукава и концевые детали, убедитесь, что резьбы соответствуют выводам воды и входам смесителя.

Накидную гайку устанавливайте без перекоса и проверяйте штатное уплотнение в ответном соединении. Штуцер М10 навинчивайте без чрезмерного усилия. Не скручивайте рукава, не натягивайте их и не допускайте резких перегибов у концов. Подводки не должны служить опорой для смесителя или трубопровода.

После установки закрепите смеситель и водопроводные линии отдельно, постепенно подайте воду и проверьте оба соединения. Оставьте доступ к рукавам для осмотра и замены. При обслуживании сначала перекройте подачу воды.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Метрическая резьба	M10
Объём большой упаковки, м³	0.03927
Производитель	TIM
Назначение	Подключение смесителей к водопроводу
Единица измерения	пара

Характеристики исполнений

Артикул	Наружный диаметр	Тип гибкой подводки
C68-4	14 мм	EPDM в оплетке из нержавеющей стали с PVC-покрытием ; комплект из двух подводок
C68-5	—	—
C68-6	—	—
C68-8	—	—
C68-10	—	В оплетке с ПВХ покрытием
C68-12	—	В оплетке с ПВХ покрытием
C68-15	—	В оплетке с ПВХ покрытием

Характеристики · 2

Артикул	Тип изделия	Длина
C68-4	—	400 мм
C68-5	Гибкая подводка для смесителя в металлической оплетке	500 мм
C68-6	Гибкая подводка для смесителя в металлической оплетке	600 мм
C68-8	Гибкая подводка для смесителя в металлической оплетке	800 мм
C68-10	—	1000 мм
C68-12	—	1200 мм
C68-15	—	1500 мм

Характеристики · 3

Артикул	Покрытие	Рабочая температура
C68-4	PVC (полимерное)	0…+95 °C
C68-5	—	—
C68-6	—	—
C68-8	—	—
C68-10	—	—
C68-12	—	—
C68-15	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Пропускная способность	Количество в комплекте
C68-4	33 л/мин при 3 кгс/см²	—
C68-5	—	2 подводки
C68-6	—	2 подводки
C68-8	—	2 подводки
C68-10	—	—
C68-12	—	—
C68-15	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Материал оплетки	Материал шланга
C68-4	Нержавеющая сталь	EPDM
C68-5	—	—
C68-6	—	—
C68-8	—	—
C68-10	—	—
C68-12	—	—
C68-15	—	—

Характеристики · 6

Артикул	Минимальный радиус изгиба	Прочность на разрыв
C68-4	65 мм	80-130 бар
C68-5	—	—
C68-6	—	—
C68-8	—	—
C68-10	—	—
C68-12	—	—
C68-15	—	—

Характеристики · 7

Артикул	Усилие затяжки	Количество в большой упаковке, шт
C68-4	До 4 Н·м	125
C68-5	—	90
C68-6	—	70
C68-8	—	60
C68-10	—	50
C68-12	—	40
C68-15	—	35

Характеристики · 8

Артикул	Малая упаковка, шт	Масса большой упаковки, кг
C68-4	5	22.23
C68-5	5	18.6
C68-6	5	16.6
C68-8	5	17.6
C68-10	5	17.6
C68-12	1	16.3
C68-15	5	17.3

Характеристики · 9

Артикул	Масса единицы (прайс), кг
C68-4	0.1778
C68-5	0.2067
C68-6	0.2371
C68-8	0.2933
C68-10	0.352
C68-12	0.4075
C68-15	0.4943

Номенклатура

Артикул	Наименование
C68-4	Гибкая подводка для смесителя TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР×М10-40 см
C68-5	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" [50 см] гайка / штуцер М10
C68-6	Гибкая подводка для смесителя TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР×М10-60 см
C68-8	Гибкая подводка для смесителя TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР×М10-80 см
C68-10	Гибкая подводка для смесителя TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР×М10-100 см
C68-12	Гибкая подводка для смесителя TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР×М10-120 см
C68-15	Гибкая подводка для смесителя TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР×М10-150 см