Технический лист серии

Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием ВР/ВР

Описание серии

Гибкие подводки TIM серии C66 соединяют две точки водоснабжения через рукав длиной 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 или 1500 мм. Оба конца имеют присоединение 1/2″ ВР, выполненное накидными гайками.



C66-4

Внутренняя трубка изготовлена из EPDM, оплётка — из нержавеющей стали с наружным PVC-покрытием; концевые гайки выполнены из латуни CW617N. При выборе сравните длину рукава с расстоянием между патрубками и оставьте запас для свободного изгиба.

Перед сборкой проверьте прокладки в накидных гайках и очистите торцевые поверхности. Герметичность этих соединений обеспечивает прокладка, поэтому не наносите резьбовой уплотнитель на торец с уплотнением. Устанавливайте гайки без перекоса, не скручивая шланг вместе с ними.

Не растягивайте рукав, не допускайте резких изгибов и не используйте его как опору для оборудования. После подключения постепенно подайте воду и проверьте оба стыка. Оставьте доступ для осмотра и перед демонтажом перекройте подачу и сбросьте давление. Убедитесь, что рукав не зажат мебелью или строительными деталями, которые мешают периодическому осмотру.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/ВР
Наружный диаметр	14 мм
Объём большой упаковки, м³	0.05415
Производитель	TIM
Назначение	Подключение сантехнического оборудования к водоснабжению
Рабочая температура	0…+95 °C
Материал оплетки	Нержавеющая сталь
Материал уплотнения	Резиновая прокладка в накидной гайке
Материал шланга	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Рекомендуемое усилие затяжки	Исполнение
C66-4	—	Прямое
C66-5	До 4 Н·м (параметр серии TIM, printed p.301)	Прямое
C66-6	До 4 Н·м (параметр серии TIM, printed p.301)	Прямое
C66-8	До 4 Н·м (параметр серии TIM, printed p.301)	Прямое
C66-10	—	—
C66-12	—	—
C66-15	—	—

Характеристики · 2

Артикул	Тип гибкой подводки	Длина
C66-4	Внутренняя трубка EPDM, оплетка с наружным полимерным покрытием (описание серии)	400 мм
C66-5	Трубка EPDM, оплетка из нержавеющей стали, внешнее эластичное полимерное покрытие	500 мм
C66-6	Трубка EPDM, оплетка из нержавеющей стали, внешнее эластичное полимерное покрытие	600 мм
C66-8	Трубка EPDM, оплетка из нержавеющей стали, внешнее эластичное полимерное покрытие	800 мм
C66-10	EPDM в оплетке из нержавеющей стали с PVC-покрытием	1000 мм
C66-12	EPDM в оплетке из нержавеющей стали с PVC-покрытием	1200 мм
C66-15	EPDM в оплетке из нержавеющей стали с PVC-покрытием	1500 мм

Характеристики · 3

Артикул	Рабочее давление	Покрытие
C66-4	10 бар	—
C66-5	—	—
C66-6	—	—
C66-8	—	—
C66-10	—	PVC (полимерное)
C66-12	—	PVC (полимерное)
C66-15	—	PVC (полимерное)

Характеристики · 4

Артикул	Пропускная способность	Материал арматуры
C66-4	—	—
C66-5	33 л/мин при 3 кгс/см² (параметр серии TIM, printed p.301)	Латунь с никелевым покрытием (описание серии TIM, printed p.301)
C66-6	33 л/мин при 3 кгс/см² (параметр серии TIM, printed p.301)	Латунь с никелевым покрытием (описание серии TIM, printed p.301)
C66-8	33 л/мин при 3 кгс/см² (параметр серии TIM, printed p.301)	Латунь с никелевым покрытием (описание серии TIM, printed p.301)
C66-10	—	—
C66-12	—	—
C66-15	—	—

Характеристики · 5

Артикул	Материал обжимной втулки	Минимальный радиус изгиба
C66-4	—	—
C66-5	Нержавеющая сталь AISI 304 (описание серии TIM, printed p.301)	65 мм (параметр серии TIM, printed p.301)
C66-6	Нержавеющая сталь AISI 304 (описание серии TIM, printed p.301)	65 мм (параметр серии TIM, printed p.301)
C66-8	Нержавеющая сталь AISI 304 (описание серии TIM, printed p.301)	65 мм (параметр серии TIM, printed p.301)
C66-10	—	—
C66-12	—	—
C66-15	—	—

Характеристики · 6

Артикул	Прочность на разрыв	Количество в большой упаковке, шт
C66-4	80-130 бар, испытательное значение; не рабочее давление	230
C66-5	80-130 бар	200
C66-6	80-130 бар	170
C66-8	80-130 бар	120
C66-10	80-130 бар	100
C66-12	80-130 бар	80
C66-15	80-130 бар	70

Характеристики · 7

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C66-4	24.7	0.1074
C66-5	24.9	0.1245
C66-6	24.2	0.1424
C66-8	20.82	0.1735
C66-10	21	0.21
C66-12	19.6	0.245
C66-15	21.15	0.3021

Номенклатура

Артикул	Наименование
C66-4	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/ВР-40 см
C66-5	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/ВР-50 см
C66-6	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/ВР-60 см
C66-8	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/ВР-80 см
C66-10	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/ВР-100 см
C66-12	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/ВР-120 см
C66-15	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/ВР-150 см