Технический лист серии

Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием ВР/НР

Описание серии

Гибкие подводки TIM серии C67 предназначены для соединения водопроводных точек через рукав длиной 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 или 1500 мм. Присоединение — 1/2″ ВР × 1/2″ НР: на одном конце накидная гайка, на другом штуцер с наружной резьбой.



C67-4

Внутренняя трубка выполнена из EPDM, армирование — оплётка из нержавеющей стали с наружным покрытием PVC; концевые детали изготовлены из латуни CW617N. Перед подбором проверьте длину и тип обоих присоединений, чтобы рукав проложился без натяжения.

Прокладывайте подводку без скручивания, резких перегибов и контакта с острыми кромками. Накидную гайку соединяйте с ответным патрубком с предусмотренной прокладкой; наружную резьбу штуцера без прокладки уплотните способом, подходящим для ответного соединения. Не наносите резьбовой уплотнитель на торец, герметичность которого обеспечивает прокладка.

Закрепите трубопровод и оборудование отдельно от гибкого рукава. После монтажа постепенно подайте воду и проверьте оба соединения на герметичность. Оставьте доступ к гайке и штуцеру для осмотра; перед заменой перекройте подачу и сбросьте давление.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 7

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Диаметр соединения	1/2"
Присоединение	ВР/НР
Объём большой упаковки, м³	0.05415
Покрытие	Эластичный полимер (PVC)
Назначение	Подключение сантехнического оборудования к системе водоснабжения
Рабочая температура	0…+95 °C
Материал оплетки	Нержавеющая сталь
Материал внутреннего шланга	EPDM
Материал концевой арматуры	Латунь CW617N
Материал шланга	EPDM
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	10

Характеристики исполнений

Артикул	Наружный диаметр	Исполнение
C67-4	14 мм	—
C67-5	14 мм	—
C67-6	14 мм	—
C67-8	14 мм	—
C67-10	—	Прямое
C67-12	14 мм	—
C67-15	14 мм	—

Характеристики · 2

Артикул	Тип гибкой подводки	Длина
C67-4	EPDM в оплетке из нержавеющей стали с наружным полимерным (PVC) покрытием; гайка-штуцер	400 мм
C67-5	EPDM в оплетке из нержавеющей стали с наружным полимерным (PVC) покрытием; гайка-штуцер	500 мм
C67-6	EPDM в оплетке из нержавеющей стали с наружным полимерным (PVC) покрытием; гайка-штуцер	600 мм
C67-8	EPDM в оплетке из нержавеющей стали с наружным полимерным (PVC) покрытием; гайка-штуцер	800 мм
C67-10	EPDM в оплетке + PVC покрытие	1000 мм
C67-12	EPDM в оплетке из нержавеющей стали с PVC-покрытием; гайка-штуцер	1200 мм
C67-15	EPDM в оплетке из нержавеющей стали с PVC-покрытием; гайка-штуцер	1500 мм

Характеристики · 3

Артикул	Рабочее давление	Производитель
C67-4	—	TIM
C67-5	—	TIM
C67-6	—	TIM
C67-8	—	TIM
C67-10	20 бар	—
C67-12	—	TIM
C67-15	—	TIM

Характеристики · 4

Артикул	Максимальная рабочая температура	Пропускная способность
C67-4	—	—
C67-5	—	—
C67-6	—	—
C67-8	—	—
C67-10	95 °C	33 л/мин
C67-12	—	33 л/мин при 3 кгс/см²
C67-15	—	33 л/мин при 3 кгс/см²

Характеристики · 5

Артикул	Минимальный радиус изгиба	Прочность на разрыв
C67-4	—	80-130 бар (испытательное значение; не рабочее давление)
C67-5	—	80-130 бар (испытательное значение; не рабочее давление)
C67-6	—	80-130 бар (испытательное значение; не рабочее давление)
C67-8	—	80-130 бар (испытательное значение; не рабочее давление)
C67-10	—	—
C67-12	65 мм	80-130 бар
C67-15	65 мм	80-130 бар

Характеристики · 6

Артикул	Усилие затяжки	Количество в большой упаковке, шт
C67-4	—	230
C67-5	—	200
C67-6	—	170
C67-8	—	120
C67-10	—	100
C67-12	До 4 Н·м	80
C67-15	До 4 Н·м	70

Характеристики · 7

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C67-4	24.8	0.1078
C67-5	25	0.125
C67-6	23.9	0.1406
C67-8	20.75	0.1729
C67-10	20.8	0.208
C67-12	23.5	0.2938
C67-15	21.16	0.3023

Номенклатура

Артикул	Наименование
C67-4	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/НР-40 см
C67-5	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/НР-50 см
C67-6	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/НР-60 см
C67-8	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/НР-80 см
C67-10	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/НР-100 см
C67-12	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/НР-120 см
C67-15	Гибкая подводка для воды TIM в оплетке с ПВХ покрытием 1/2" ВР/НР-150 см