Технический лист серии

Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием ВР/ВР

Описание серии

Серия «Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием ВР/ВР». Количество исполнений: 16.



C-GP26-4

Исполнения отличаются по параметрам: Диаметр соединения; Наружный диаметр; Внутренний диаметр; Длина; Конструкция; Материал оплетки; Армирование; Материал шланга; Покрытие арматуры; Количество в большой упаковке, шт; Масса большой упаковки, кг; Масса единицы (прайс), кг.

Производитель: TIM

Артикулов в листе: 16

Открыть серию в магазине

Общие характеристики

Параметр	Значение
Присоединение	ВР/ВР
Тип гибкой подводки	Газовый шланг с PVC-покрытием
Объём большой упаковки, м³	0.075
Производитель	TIM
Назначение	Подключение газового оборудования
Материал корпуса	ПВХ
Единица измерения	шт
Малая упаковка, шт	1

Характеристики исполнений

Артикул	Диаметр соединения	Наружный диаметр
C-GP26-4	1/2"	—
C-GP26-5	1/2"	—
C-GP26-6	—	16 мм
C-GP26-8	—	16 мм
C-GP26-10	—	16 мм
C-GP26-12	—	16 мм
C-GP26-15	—	16 мм
C-GP26-18	—	16 мм
C-GP26-20	—	16 мм
C-GP26-25	—	16 мм
C-GP26-30	—	16 мм
C-GP26-35	—	16 мм
C-GP26-40	—	16 мм
C-GP26-45	—	16 мм
C-GP26-50	—	16 мм
C-GP26-60	—	16 мм

Характеристики · 2

Артикул	Внутренний диаметр	Длина
C-GP26-4	—	400 мм
C-GP26-5	—	500 мм
C-GP26-6	10 мм	600 мм
C-GP26-8	10 мм	800 мм
C-GP26-10	10 мм	1000 мм
C-GP26-12	10 мм	1200 мм
C-GP26-15	10 мм	1500 мм
C-GP26-18	10 мм	1800 мм
C-GP26-20	10 мм	2000 мм
C-GP26-25	10 мм	2500 мм
C-GP26-30	10 мм	3000 мм
C-GP26-35	10 мм	3500 мм
C-GP26-40	10 мм	4000 мм
C-GP26-45	10 мм	4500 мм
C-GP26-50	10 мм	5000 мм
C-GP26-60	10 мм	6000 мм

Характеристики · 3

Артикул	Конструкция	Материал оплетки
C-GP26-4	—	—
C-GP26-5	—	—
C-GP26-6	—	Полиэфирная нить
C-GP26-8	—	Полиэфирная нить
C-GP26-10	—	Полиэфирная нить
C-GP26-12	—	—
C-GP26-15	—	—
C-GP26-18	—	—
C-GP26-20	—	—
C-GP26-25	—	—
C-GP26-30	—	—
C-GP26-35	—	—
C-GP26-40	Газовый шланг из ПВХ, армированный полиэфирной нитью	—
C-GP26-45	Газовый шланг из ПВХ, армированный полиэфирной нитью	—
C-GP26-50	Газовый шланг из ПВХ, армированный полиэфирной нитью	—
C-GP26-60	—	—

Характеристики · 4

Артикул	Армирование	Материал шланга
C-GP26-4	—	—
C-GP26-5	—	—
C-GP26-6	—	Поливинилхлорид (ПВХ), два слоя
C-GP26-8	—	Поливинилхлорид (ПВХ), два слоя
C-GP26-10	—	Поливинилхлорид (ПВХ), два слоя
C-GP26-12	Полиэфирная нить	—
C-GP26-15	Полиэфирная нить	—
C-GP26-18	—	—
C-GP26-20	Полиэфирная нить	—
C-GP26-25	Полиэфирная нить	—
C-GP26-30	Полиэфирная нить	—
C-GP26-35	Полиэфирная нить	—
C-GP26-40	—	—
C-GP26-45	—	—
C-GP26-50	—	—
C-GP26-60	Полиэфирная нить	—

Характеристики · 5

Артикул	Покрытие арматуры	Количество в большой упаковке, шт
C-GP26-4	—	180
C-GP26-5	—	150
C-GP26-6	Хром-никелевое	150
C-GP26-8	Хром-никелевое	100
C-GP26-10	Хром-никелевое	80
C-GP26-12	Хром-никелевое	80
C-GP26-15	Хром-никелевое	50
C-GP26-18	—	50
C-GP26-20	Хром-никелевое	50
C-GP26-25	Хром-никелевое	40
C-GP26-30	Хром-никелевое	30
C-GP26-35	Хром-никелевое	30
C-GP26-40	—	25
C-GP26-45	—	20
C-GP26-50	—	20
C-GP26-60	Хром-никелевое	16

Характеристики · 6

Артикул	Масса большой упаковки, кг	Масса единицы (прайс), кг
C-GP26-4	26.7	0.1483
C-GP26-5	24	0.16
C-GP26-6	27.2	0.1813
C-GP26-8	20.92	0.2092
C-GP26-10	20.43	0.2554
C-GP26-12	22.8	0.285
C-GP26-15	17.22	0.3444
C-GP26-18	19	0.38
C-GP26-20	21.5	0.43
C-GP26-25	20.65	0.5163
C-GP26-30	18.3	0.61
C-GP26-35	19.62	0.654
C-GP26-40	19.33	0.7732
C-GP26-45	16.11	0.8055
C-GP26-50	18.97	0.9485
C-GP26-60	18.06	1.1288

Номенклатура

Артикул	Наименование
C-GP26-4	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 40 см
C-GP26-5	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 50 см
C-GP26-6	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 60 см
C-GP26-8	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 80 см
C-GP26-10	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 100 см
C-GP26-12	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 120 см
C-GP26-15	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 150 см
C-GP26-18	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 180 см
C-GP26-20	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 200 см
C-GP26-25	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 250 см
C-GP26-30	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 300 см
C-GP26-35	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 350 см
C-GP26-40	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 400 см
C-GP26-45	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 450 см
C-GP26-50	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 500 см
C-GP26-60	Гибкая подводка для газа TIM с PVC покрытием 1/2" ВР/ВР 600 см